

Nr 0120_Knauf_Silikon_sanitarny_2025-03-26

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Knauf Silikon sanitarny - F-INT-EXT 25LM - G 25LM - S XS1**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Uszczelniacz do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Uszczelniacz do zastosowań szklarskich
Uszczelniacz do niekonstrukcyjnych zastosowań w sanitariatach**
3. Producent: **Knauf Sp. z o.o. | ul. Światowa 25 | 02-229 Warszawa | Polska**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. a) Norma zharmonizowana: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej (1488)**
6. b) Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
Europejski ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 10 %
Powrót elastyczny	≥ 70 %
Właściwości adhezyjne/kohezyjne po wystawieniu na działanie ciepła, wody i sztucznego oświetlenia	Spełnia
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tj. wydłużenie): - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	Spełnia
Trwałość:	Spełnia
Wzrost mikrobiologiczny:	0

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Warszawa, 2025-03-26



Wojciech Stasiak

Kierownik Działu Technicznego | Knauf Sp. z o.o.