



Parachèvement à sec

Fiche technique

10/2020

## Suspension directe prépliée pour lattes en bois

### Description produit

La suspension directe prépliée permet de fixer des lattes en bois. Elle peut reprendre des charges jusqu'à 40 kg par suspension (classe de portance de 0,4 kN).

- Épaisseur : 1 mm
- Matériau : acier Zingué (100 gr/m<sup>2</sup> zinc).

L x l x e (mm)	Conditionnement	N° d'article
125 x 50 x 1	100 pcs	00088072

### Domaine d'application

- À l'intérieur
- Faux-plafonds
- Contre-cloisons

### Propriétés et plus-values

- Mise en œuvre aisée
- Plénum de 27 à 125 mm

### Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02  
▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

### NOTE :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.