

Nytsz: 6349-41-2/20250220

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Adatmódosítás ideje**

2025. február 20.

Bizottsági ülés ideje

2024. november 21.

Ajánlás lejárt

2029. november 30.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

KNAUF Építőipari Kft., Budapest

Termék forgalmazó:KNAUF Építőipari Kft.
H-1124 Budapest, Lejtő utca 5.

Telefonszám: +36-1/ 248-2430

Fax: +36-1/ 319-7301

E-mail: gyorgy.wiesner@knauf.com

Honlap: www.knauf.hu

Kapcsolattartó: Wiesner György

Beosztás: műszaki vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttörésbiztoság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény;
- 6331-10-2/20241121 sz. MABISZ dokumentum.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági falszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra és áttörésbiztosásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a válaszfal profiljait idegen falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> KNAUF W115 - szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemezzel, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> KNAUF W112 szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	RC 2 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W112 - Diamant - szerelt álmennyezet CW75/500 kétrétegű Knauf A13 + 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P4A (A3) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297
Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499 web: www.mabisz.hu
email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> D 612 tetőtérbeépítés CD vázzal, kétrétegű Knauf DF15 építőlemez borítással, 0,5mm acéllemez megerősítéssel	<i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme
<input type="checkbox"/> W629 előtétfal 2×CW75/625 összeforgatott bordavázzal, kétrétegű Knauf DF13 építőlemez borítással, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> KNAUF W112 szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 1mm acéllemez megerősítéssel	RC 3 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> D 612-D tetőtérbeépítés CD vázzal, kétrétegű Knauf Diamant Steel + DF13 építőlemez borítással	<i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P5A dobásálló fokozat
<input type="checkbox"/> W629 előtétfal 2×CW75/625 összeforgatott bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant Steel + DF13 építőlemez borítással	MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W152 szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, Knauf Diamant Steel + DF13 építőlemez borítással	
<input type="checkbox"/> KNAUF W112 szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A15 építőlemez borítással, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	
<input type="checkbox"/> KNAUF W112 - Diamant - szerelt álmennyezet CW75/500 Knauf felső és kétrétegű alsó A13 építőlemezzel, 1 mm acéllemez megerősítéssel	
<input type="checkbox"/> KNAUF D131 - álmennyezet CW75 vázzal Knauf A13 építőlemezzel, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	
<input type="checkbox"/> KNAUF W115/1,5 - szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemezzel, 1,5 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme
<input type="checkbox"/> KNAUF W112 szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 1,5 mm acéllemez megerősítéssel	Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> KNAUF W152 szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, Knauf Diamant+DF13 kétrétegű építőlemez borítással	RC4 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W152 - Diamant - szerelt válaszfal CW75/625 kétrétegű Knauf Diamant A13	<i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P6B (B1) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

Cím: 1062 W75/625 kétrétegű Knauf Diamant A13 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabsz.hu

email: info@mabsz.hu

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ KNAUF D131 - álmennyezet CW75 vázzal Knauf A13 felső és kétrétegű alsó A13 építőlemez, 1 mm acéllemez megerősítéssel □ KNAUF D131 - álmennyezet kettőzött CW100 vázra szerelt Diamant 12,5 + DF13, alatta kettőzött CW75 váz a felsőhöz csavarozva, alulról DF13 + Diamant 12,5 borítással 	<p><i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC4 osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <p><i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P6B (B1) áttörésbiztos fokozat</p> <hr/> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ KNAUF W112 szerelt válaszfal CW75/313 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 2x1 mm acéllemez megerősítéssel □ KNAUF W118 biztonsági válaszfal Knauf CW75/313 bordavázzal, háromrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 4x0,5 mm acéllemez megerősítéssel □ KNAUF W152 szerelt válaszfal CW75/313 bordavázzal, Knauf Diamant kétrétegű építőlemez borítással □ KNAUF W115 - Diamant - szerelt válaszfal CW75/625 kettős bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant + A13, belső A13 építőlemezzel □ KNAUF W115 - Diamant - szerelt válaszfal CW75/625 kettős 312,5 mm-es eltolt bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant + A13, belső A13 építőlemezzel □ KNAUF W115 - Diamant - szerelt válaszfal CW75/625 kettős bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant építőlemezzel 	<p><i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC 5 osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <p><i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P7B (B2) áttörésbiztos fokozat</p> <hr/> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<p>Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297</p> <p>Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499</p>	<p>web: www.mabisz.hu</p> <p>email: info@mabisz.hu</p>

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none">□ KNAUF W118 biztonsági válaszfal Knauf CW75/313 bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant+DF15 építőlemez borítással, 2×1 mm acéllemez megerősítéssel□ KNAUF W152 szerelt válaszfal CW75/313 bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant Steel építőlemez borítással□ KNAUF F181 nem bontható álpadló FHB 32 álpadló elemmel; a 100x300 mm vagy nagyobb szerelőnyílást az RC 5 osztályba megfelelő, külön megoldással védeni kell!	<p><i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC 5 osztály</p> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <p><i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P7B (B2) áttörésbiztos fokozat</p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none">□ KNAUF W115 Diamant+A13 – 313 eltolt vázzal jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 kettős 312,5 mm-es eltolt bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant + A13, belső A13 építőlemezzel□ KNAUF W115 2xDiamant jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 kettős bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant építőlemezzel□ KNAUF W118 – Diamant biztonsági válaszfal jelölésű szerelt válaszfal Knauf CW75/313 bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant+DF15 építőlemez borítással, 2×1 mm acéllemez megerősítéssel□ KNAUF W118-D biztonsági válaszfal Knauf CW75/313 bordavázzal, kétrétegű Diamant Steel + DF13 építőlemez borítással	<p><i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>20 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC 6 osztály</p> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <p><i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P8B (B3) áttörésbiztos fokozat</p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>

A MABISZ VKB a **KNAUF Építőipari Kft.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2025. február 20.

.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



Z á r a d é k

6349-41-2/20250220 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott biztonsági falszerkezetek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, az új típusú falszerkezet felvitelére előterjesztett javaslatát. A módosított dokumentum érvényességi ideje nem változik.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Lelki Marcell	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Varga Péter	ALFA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2025. február 20.