

DÄMMSTOFFHALTER 2-TEILIG (TELLER/SCHAFT)

Zubehör



Dämmstoffhalter 2-Teilig (teller/schaft)

Der zweiteilige Dämmstoffhalter aus Kunststoff mit 90 mm grossem Halteteller dient der Befestigung von Knauf Insulation Fassaden-Dämmplatten aus Glas- und Steinwolle in Beton und Mauerwerk bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden. Er ist in den Längen 90 bis 250 mm erhältlich.

Highlights

- Zur Befestigung von Knauf Insulation Fassaden-Dämmplatten

Build on us.

Dämmstoffhalter 2-teilig (teller/schaft)

Verarbeitung

Das aus hochwertigem Kunststoff hergestellte Dämmhalterelement besteht aus zwei Teilen, einem Steckteil und einem Teller. Dadurch bietet sich der Vorteil einer variablen Setztiefenbegrenzung bei unterschiedlichen Untergründen. Die grosse Tellerfläche ermöglicht eine Montage in Plattenstössen. Ein punktuellies Eindrücken der Dämmung wird durch die nachträgliche Tellermontage vermieden. Bedarf: mind. 5 Stk/m².

Lieferprogramm - Schaft

Länge	mm	90	110	130	150	170	190	210	230	250
für Dämmstoffdicke	mm	60	80	100	120	140	160	180	200	220

Lieferprogramm - Teller

Durchmesser	mm	90
-------------	----	----

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit
Werkstoff	–	Hartkunststoff	–
Durchmesser Bohrer	–	8	mm
Verankerungstiefe	–	30	mm
Bohrlochtiefe	–	40	mm
Tragfähigkeit Teller	–	0,2	kN
Wärmedurchgangskoeffizient	–	0,0001	W/K

Die Angaben im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen unserem Wissensstand und unserer Erfahrung zum heutigen Zeitpunkt. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Beschreibung der Produktanwendung kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung im konkreten Anwendungsfall.