




Systèmes d'enduits  
et de façades

Fiche technique

11/2019



## STR H

Cheville à visser pour les constructions à base de bois

### Description du produit

La cheville à visser Knauf STR H est composée d'une vis galvanisée à tête fraisée, d'une rosace en polymère et d'un bouchon en EPS pour un montage à cœur (uniquement dans le cas d'isolants en EPS) ou à fleur.

### Stockage

Stocker au sec.

### Qualité

Le produit est soumis à un contrôle permanent de la qualité en usine.

### Domaines d'application

Pour le montage de panneaux isolants en fibre de bois sur des constructions à ossature bois, ou pour le montage d'isolants en EPS ou en laine de roche sur des supports à base de bois (par ex. type OSB).

### Propriétés et avantages

- Profondeur de vissage  $\geq 30$  mm
- Fixation durable
- Vis prémontée pour un montage rapide
- Pour un montage à fleur sur des panneaux en fibre de bois
- Pour un montage à cœur dans les isolants en EPS, et le montage à fleur dans les isolants en EPS en en laine de roche
- Pour la fixation d'isolants EPS et laine de roche sur des supports en panneaux de bois

## Mise en oeuvre

### Choix de la longueur de cheville

Le choix de la longueur de cheville se fera en fonction de l'épaisseur d'isolant et de l'éventuelle couche d'ancien enduit. La profondeur d'ancrage minimum de la cheville sera de 30 mm.

### Disposition des chevilles

Le nombre et la disposition des chevilles sera choisi en fonction des prescriptions en vigueur relatives au système choisi. Pour plus d'informations, consulter les brochures techniques P322, P323 et P334.

## Données techniques

Désignation	Unité	Valeur
Diamètre de la vis	mm	6
Diamètre de la rosace	mm	60
Profondeur d'ancrage	mm	30 - 40
Tête de vis	-	TORX T25

## Programme de livraison

Désignation	Longueur	Unité d'emballage	Numéro d'article	EAN
Cheville à visser STR H	80 mm	100 pièces/palette	00253080	4003950090035
	100 mm		00253082	4003950090042
	120 mm		00253085	4003950090059
	140 mm		00253087	4003950090066
	160 mm		00253088	4003950090073
	180 mm		00253089	4003950090080
	200 mm		00253091	4003950090097
	220 mm		00253092	4003950090103
	240 mm		00253094	4003950090110
	260 mm		00253097	4003950090127
	280 mm		00253098	4003950090134
	300 mm		00253099	4003950090141

## Notes

### Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### NOTE :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.