

NORGIPS

YTELSESERKLÆRING - NORGE

No. KUS_0409

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **EB_49157_012**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
4260021860380
3. Produsentens tilskitete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Mineral basecoat on AQUAPANEL® Cement Board Outdoor as substrate for thin renders.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
AQUAPANEL® Exterior Basecoat; Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norge
Tel +47 33 78 48 00, norgips@norgips.com
5. Produsentens representant: **Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 4**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Innledende typeprøving har utført av NB TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780). Resultatet utstedt i testrapport BBBT 0860023-3 fra 15.07.2008. Produksjonskontroll (FPC) kontrolleres av produsent i henhold til EN 998-1:2003
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: **Ikke relevant**

9. Angitt ytelse

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mortar class	General purpose mortar (GP) for interior and exterior use (CS IV)	EN 998-1:2003
Reaction to fire	A1	EN 998-1:2003
Water absorption	W2	EN 998-1:2003
Water vapour diffusion coeff. μ	$\mu=5$ (wet cup); $\mu=20$ (dry cup) table value EN 1745	EN 998-1:2003
Adhesion	$\geq 0,08$ N/mm ² (Bruchbild B)	EN 998-1:2003
Thermal conductivity $\lambda_{10, tr}$	$\leq 0,45$ W/mK for P=50%; $\leq 0,49$ W/m K for P=90% (Table value EN1745, dry density ≤ 1400 kg/m ³)	EN 998-1:2003

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:
Ikke relevant.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:
Trond Even Fagerli
Technical Manager



Drammen, Norge 2017-08-24

(signatur)

NORGIPS

PRESTANDEDEKLARATION - SVERIGE

No. KUS_0409

1. Produkttypens unika identifikationskod:

EB_49157_012

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **4260021860380**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Mineral basecoat on AQUAPANEL® Cement Board Outdoor as substrate for thin renders.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

AQUAPANEL® Exterior Basecoat; Norgips Svenska AB, Stubbegatan 2, 703 44 Örebro, Sweden.

Tel: +46 19 207 450, norgips.sverige@norgips.com.

5. Tillverkarens representant: **Ej relevant**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 4**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Inledande typprovning har utförts av NB TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780). Resultaten utfärdade testrapport BBBT 0860023-3 från 15.07.2008. Production Control (FPC) kontrollerat av tillverkaren enligt EN 998-1:2003.

8. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som har utfärdat en europeisk teknisk bedömning för: **Ej relevant**

9. Angiven presteranda:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mortar class	General purpose mortar (GP) for interior and exterior use (CS IV)	EN 998-1:2003
Reaction to fire	A1	EN 998-1:2003
Water absorption	W2	EN 998-1:2003
Water vapour diffusion coeff. μ	$\mu=5$ (wet cup); $\mu=20$ (dry cup) table value EN 1745	EN 998-1:2003
Adhesion	$\geq 0,08$ N/mm ² (Bruchbild B)	EN 998-1:2003
Thermal conductivity $\lambda_{10, tr}$	$\leq 0,45$ W/mK for P=50%; $\leq 0,49$ W/m K for P=90% (Table value EN1745, dry density ≤ 1400 kg/m ³)	EN 998-1:2003

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Ej relevant**

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:

Trond Even Fagerli

Technical Manager



Drammen, Norge 2017-08-24

(signatur)

NORGIPS

DECLARATION OF PERFORMANCE – ENGLISH VERSION

No. KUS_0409

1. Unique identification code of the product-type: **EB_49157_012**

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction as required under Article 11(4): **4260021860380**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: **Mineral basecoat on AQUAPANEL® Cement Board Outdoor as substrate for thin renders**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**AQUAPANEL® Exterior Basecoat; Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norway
Tel +47 33 78 48 00, norgips@norgips.com**

5. Producers representative: **Not relevant**

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: **System 4**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

An initial type testing has been carried out by notified body TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780). The result were recorded in test report BBBT 0860023-3 from 15.07.2008. The product is subject to a factory production control according to EN 998-1:2.

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: **Not relevant**

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mortar class	General purpose mortar (GP) for interior and exterior use (CS IV)	EN 998-1:2003
Reaction to fire	A1	EN 998-1:2003
Water absorption	W2	EN 998-1:2003
Water vapour diffusion coeff. μ	$\mu=5$ (wet cup); $\mu=20$ (dry cup) table value EN 1745	EN 998-1:2003
Adhesion	$\geq 0,08$ N/mm ² (Bruchbild B)	EN 998-1:2003
Thermal conductivity $\lambda_{10, tr}$	$\leq 0,45$ W/mK for P=50%; $\leq 0,49$ W/m K for P=90% (Table value EN1745, dry density ≤ 1400 kg/m ³)	EN 998-1:2003

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: **Not relevant**

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Trond Even Fagerli
Technical Manager



Drammen, Norge 2017-08-24

(signatur)