

AQUAPANEL® Suspension directe - C3-C5

Suspension directe non pliée pour profilés CD 60/27

Fiche technique

09/2025



Description produit

Suspension destiné aux locaux intérieurs et extérieurs. Pour faux plafonds et contre-cloisons en plaque fibrociment.

- Matériel : acier laminé à froid et revêtu DX51D
- Protection contre la corrosion : classe C5 (EN ISO 12944-2)
- Norme : DIN EN 13964 / DIN 18168
- Épaisseur de l'acier : 1 mm
- Galvanisation : au moins Z 275
- Coating supplémentaire : 60 µm

Domaine d'application

Grâce à la protection contre la corrosion de classe C5-M, il peut être utilisé dans des espaces intérieurs exposés à une condensation permanente, tels que des piscines, des saunas, etc., mais aussi en cas de pollution élevée (p.ex. usines chimiques). Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à humidité élevée et à atmosphère agressive (zones à salinité élevée, pollution importante, etc.).

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel suspension directe-C3-C5_K661d_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.