



Mastiek

04/2016

## D5 - Schildermastiek

### MATERIALEN

**Knauf Schildermastiek** is een eencomponenten-stopverf op basis van acrylharsen in waterige dispersie.

### OPSLAG

**Knauf Schildermastiek** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Gebruiksklaar product
- Grote flexibiliteit en uitstekende hechting
- Kan worden overschilderd met verf of vernis
- Geurloos

## TOEPASSINGSDOMEIN

**Knauf Schildermastiek** is voornamelijk geschikt voor het dichtmaken van licht bewegende barsten of voegen op alle poreuze ondergronden van de traditionele bouw (baksteen, beton, hout ...). Is niet geschikt voor voegen die worden blootgesteld aan een permanente vervorming van meer dan 10 %. Mag niet worden aangebracht op vochtige ondergronden. Breng het product niet aan in de volle zon of op een warme ondergrond.

## VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog, niet-bevroren en schoon zijn. Reinig eerst de barsten en/of de voegen om alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Schildermastiek**, te verwijderen. Verwijder ook alle oude, instabiele verflagen. Verwijder, indien er metalen elementen aanwezig zijn, op voorhand roestvlekken met een staalborstel of door middel van zandstralen. Behandel vervolgens de metalen delen met een roestwerende primer en laat drogen alvorens **Knauf Schildermastiek** aan te brengen.

### VERWERKING

Snijd de opening van de patroon open en schroef er de doseertuit op. Snijd het uiteinde van de tuit bij volgens de gewenste spuitdikte.

Zodra het product is aangebracht, moet u de voeg bij wijze van afwerking onmiddellijk gladmaken met behulp van uw vinger of een geschikt gereedschap. Overtollig product dat nog vers is, kan gemakkelijk worden verwijderd met water.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met helder water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

De verharde productresten moeten worden verwijderd als bouwafval, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

### OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen minder dan 5 °C of meer dan 35 °C bedraagt.

Bescherm de verse mortel tegen rechtstreeks zonlicht, regen en vorst tijdens de verharding ervan.

## VERPAKKING

Patroon van 310 ml.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Droogtijd	afhankelijk van de dikte en de temperatuur
Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Kleur	wit
Verf aanbrengen	na droging
Hardheid	32 Shore A

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Vermijd contact met de huid en de ogen. Spoel de ogen bij contact met veel helder water en raadpleeg een arts
- Als het product droog is, vormt het geen enkel gevaar voor de gezondheid en het milieu
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa\*\*fill\*\*.be](http://www.repa<b>fill</b>.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Schildermastiek\_NL\_B\_04.16\_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.