



Afwerkplamuur

04/2016

## A3 - Rolbare afwerkplamuur

### MATERIALEN

**Knauf Rolbare afwerkplamuur** is een renovatie- en afwerkpleister die met een rol wordt aangebracht.

Bindmiddel: Acrylcopolymeren in waterfase.

### OPSLAG

**Knauf Rolbare afwerkplamuur** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen
- Om een zeer fijn en glad oppervlak te bekomen
- Gemakkelijk aan te brengen en te schuren
- Wit
- Kan worden gekleurd met waterige of universele pigmenten, max.: 3%
- Staat een 3 x snellere aanbrenging toe dan met een pleisterspaan

## TOEPASSINGSDOMEIN

**Knauf Rolbare afwerkplamuur** is geschikt voor egalisatie- en afwerkingswerken binnenshuis op ondergronden als: gipsplaten, coatings, cementplaten, bekledingen in glasvezel, gestructureerde ondergronden en zelfs oude beschilderde ondergronden (olieverf, decoratieve acrylcoating, ...).

Het product wordt in lagen van max. 3 mm dik aangebracht.

Ook geschikt voor de renovatie of de voorbereiding van ondergronden die een hoge afwerkingskwaliteit moeten hebben vooraleer er verf (mat of glanzend) of een fijne binnenbekleding (vinyl, glasvezel, enz.) op aan te brengen.

**Knauf Rolbare afwerkplamuur** is niet geschikt voor ondergronden die voortdurend bevochtigd worden.

Ondergronden op basis van gips of cement moeten volledig droog zijn vooraleer **Knauf Rolbare afwerkplamuur** aan te brengen.

## VERPAKKING

Emmer van 15 kg.

## VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog en proper zijn. Verwijder van tevoren ook alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Rolbare afwerkplamuur**. Bij erg absorberende ondergronden wordt aangeraden om deze op voorhand te behandelen met behulp van een geschikte primer. Bescherm, in voorkomend geval, metalen oppervlakken met een roestwerende primer. Erg gladde en glanzende oppervlakken moeten op voorhand worden afgeschuurd en daarna van stof worden ontdaan om de hechting van de plamuur te verbeteren.

### VERWERKING

Het product heeft de vorm van een gebruiksklare pasta. Meng het product vóór gebruik.

Breng het product royaal aan met een rol met kort haar in fijne gekruiste lagen. Zorg voor een gelijke verspreiding van het materiaal over de hele ondergrond. Strijk de plamuur vervolgens van boven naar onder glad met een rei, een

spatel of een spackmes binnen 15 minuten na de aanbrenging ervan. Breng alleen nog product aan dat binnen 15 minuten kan worden gladgestreken. Werk niet in één keer op één groot oppervlak. Het is aangeraden om per deel van ongeveer 2 m<sup>2</sup> te werken per aanbrenging.

Breng bij diktes > 3 mm meerdere opeenvolgende lagen aan door erop te letten dat de vorige laag volledig is gedroogd vooraleer de volgende aan te brengen. Eens droog kan de plamuur, indien nodig, worden opgeschuurd en daarna van stof worden ontdaan vooraleer te worden beschilderd.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

### OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of omgevingstemperatuur minder dan 5°C of meer dan 35°C bedraagt.

Niet aanbrengen als de vochtigheidsgraad > 80% is.

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur en de weersomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Verbruik	ong. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm dikte
Laagdikte	max. 3 mm
Korrelgrootteverdeling	<100 µ (zeer fijn)
Droogtijd	ong. 4 tot 6u afhankelijk van de aanbrengomstandigheden
Voorkomen	Mat wit

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden
- In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Rolbare afwerkplamuur\_NL\_B\_04.16\_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.