



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

KCS 1.03.1

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

KT 1.03 (Skatīt tabulu 1)

Paredzētais izmantojums:

Piekaramo griestu plāksne, paredzēta lietošanai iekštelpās

Ražotājs:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Saskaņotais standarts:

EN 13964:2014

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0797, 2657

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	*
Reakcija uz uguni		A2-s1,d0	1
Formaldehīda izdalīšanās		E1	3
Skaņas absorbcija	α_w	Skatīt tabulu 1	4
Siltuma vadītspēja	λ_D (W/mK)	0,060	4
Izturīgums		Skatīt tabulu 1	4
Jutība pret kaitīgu mikroorganismu augšanu		NPD	
Citu bīstamu vielu izdalīšanās un/vai saturs		NPD	
Liekšanās stiepes izturība		NPD	
Savienojuma stiprība/saķere		NPD	

* = Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 10.05.2024 (v.5)

**Tabula 1**

Produkta nosaukums	Skaņas absorbcija	Izturīgums
	α_w	
Armstrong Bajkal 90RH*	0,45	B
Armstrong Retail*	0.15(L)	B
Armstrong Savanna*	0.15(L)	B
Armstrong Scala*	0,50	A
Armstrong Scalacoustic*	0,55	B
AMF Ecomin Filigran	0,55	A
AMF Ecomin Orbit	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit 14	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit Micro.	0,50	A
AMF Ecomin Orbit Micro. 14	0,50	A
AMF Ecomin Planet	0,55	A
AMF Ecomin Trento	0,55	A

*Knauf Ceiling Solutions nevar laist šo produktu tirgus aprītē Austrijā, Igaunijā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Spānijā, Portugālē, Turcijā un Apvienotajā Karalistē.