




KNAUFCEILING
Solutions



DATASHEET

AMF ECOMIN Orbit



- AMF ECOMIN Orbit yra ekonomiškas lubų sprendimas su smulkios tekstūros paviršiumi.

- Geras šviesos atspindėjimas (85%)
- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board 	Tegular 24/90 														
Storis (mm)		13	14														
Matmenys (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600														
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C															
Svoris		3.2 - 3.3 kg / m²															
Spalva		 Balta															
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ (L) pagal EN ISO 11654 - Klasė E <table><tr><td>Dažnis f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.30</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.20 pagal ASTM C 423		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20
Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20											
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1															
Šviesos atspindėjimas		85%															
Šilumos laidumas		$\lambda = 0.060$ W/mk pagal EN 12667															
Atsparumas drėgmei		70% RH															
Patalpų oro kokybė		 A+  E1															
Valomumas																	
Tvarumas	 EN ISO 14021 31 - 40%  EN ISO 14025 BIOSOLUBLE WOOL  EC 1272/2008 Annex G																