



LEISTUNGSERKLÄRUNG

no. KAQ_0413

- 01_ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **AQUAPANEL® Fugenspachtel grau - JFG_131094_001 - JFG_131094_012**
- 02_ Vorgesehener Verwendungszweck: Normalputzmörtel (GP) für Wände, Decken und Pfeiler, innen und außen
- 03_ Handelsname: **Knauf AQUAPANEL® Joint Filler - Grey**
- Hersteller:
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: System 4
- 06_ Norm erfasst: EN 998-1:2016
- Benannte Stelle(n): /
- 07_ Erklärte Leistung:

Putzklasse	CS IV
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu = 5$ (wet cup), $\mu = 20$ (dry cup) Tabellenwert nach EN 1745
Haftfestigkeit	0,07 N/mm ² (FP: B)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, tr}$	$\leq 0,45$ W/m*K for P=50%, $\leq 0,49$ W/m*K for P=90% Tabellenwert nach EN 1745
Dauerhaftigkeit	NPD

Die Leistung des oben Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannten Hersteller. Leistungserklärung verfügbar auf www.knauf.be.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Patrick RENARD, Generaldirektor Knauf Belgien

Engis, 6/08/2018