

UUSI
INDOOR

09/2016

AQUAPANEL® Indoor



Kevyempi. Helpompi. Nopeampi.

Peltikasettikylpyhuoneen saneeraus
AQUAPANEL Indoor -sementtilevyllä

Be certain,
choose **AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®



Kevyempi. Helpompi. Nopeampi

PELTIKASETTIKYLPYHUONEEN SANEERAUS AQUAPANEL INDOOR -SEMENTTILEVYLLÄ



Alustan valmistelu

Peltikasetin pinnasta poistetaan kaikki ylimääräiset pinnoitteet ja helposti irtoava aines. Tarvittaessa rasvat ja öljymäiset aineet sekä muut epäpuhtaudet poistetaan sopivalla liuotteella tai pesuaineella.

Peltikasetin taustatuulettuminen voidaan toteuttaa poraamalla 12 mm reikiä 25 kpl/ m².

Seinän jalkalistasyvennyksen täyttäminen voidaan tehdä Aquapanel Indoor kaistaleilla tai märkätilojen pikapaikkauslaastilla. Aquapanel Indoor kaistaleet voidaan liimata saneerauslaattalaastilla. Pienet täytöt ja tasoerot (< 5 mm) voidaan tasoittaa saneerauslaattalaastilla. Annetaan laastien kuivua (laastin toimittajan) ohjeiden mukaisen ajan.





Seinän levyttäminen peltikasettiin kiinni

Aquapanel Indoor levyn taustalle levitetään saneerauslaattalaastia (S2-luokan laasti) hammaslastalla. Laastia tulee sekoittaa valmiiksi määrä, joka käytetään sen työajan puitteissa niin, ettei työsaumoja synny levyn keskelle. Laastin sekoittamisessa ja käytössä noudatetaan sen valmistajan ohjeita.

- Levyn mitat ovat 900 mm x 2400 mm tai 900 mm x 1200 mm.
- Aquapanel 900 mm x 2400 mm levy asennetaan pystyyn tai vaakaan.
- Aquapanel 900 mm x 1200 mm levy asennetaan vaakaan.

Saneerauslaastin lisäksi tehdään mekaaninen kiinnitys käyttäen Aquapanel SN 25 ruuvia (pellin paksuus $\leq 0,7$ mm) tai Aquapanel SB 25 (pellin paksuus 0,7-2 mm) ruuvia. Ruuvaustiheys on vähintään 5-7 ruuvia neliölle.



Seinän levyttäminen kaistojen päälle

Aquapanel Indoor levyt voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää peltikasetti alustalle muovi- tai vesivanerikaistojen päälle. Tällöin levyjen kiinnittämiseen ei käytetä saneerauslaattalaastia. Kaistojen korkeus ≥ 4 mm ja leveys ≥ 50 mm. Kaistat asennetaan k400, k450 tai k600 mm riippuen levytystavasta ja kasetin leveydestä. Levyt ruuvataan Aquapanel SN 39 tai SB39 ruuveilla kaistaleiden läpi k250 mm välein.

Vedeneristäminen ja laatoitus

Vedeneristys tehdään Aquapanel Indoor levyille kauttaaltaan noudattaen vedeneristysjärjestelmän toimittajan tai valmistajan ohjeita. Samoin toteutetaan laatoituksen kiinnittäminen.





Knauf Oy

Lars Sonckin kaari 14

02600 Espoo

Puh. (09) 476 400.

Fax (09) 476 40 300

info@knauf.fi

www.knauf.fi