

KNAUF



0432

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Deutschland/ Germany/ Allemagne

19

0010_Flex-Fugenmörtel_2019-05-23

EN 998-2

Flex-Fugenmörtel

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,
Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk /
Normal masonry mortar after suitability test for use in walls, piers and
partition walls made of masonry /
Mortier de maçonnerie normal après essai d'aptitude à l'utilisation dans les
murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu:	A1
Druckfestigkeit / Compressive strength / Résistance en compression:	M 10
Mischungsverhältnis / mixing ratio / Proportion de mélange:	NPD
Verbundfestigkeit / bond strength / Résistance d'adhérence:	0,15 N/mm ²
Chloridgehalt / chloride content / teneur en chlorure:	≥ 1,0 N/mm ²
Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau	≥ 1,0 N/mm ²
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability / Permabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 15/35$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique: ($\lambda_{10,dry,mat}$)	$\leq 0,82$ W/(m·K) für/for/pour P = 50% $\leq 0,89$ W/(m·K) für/for/pour P = 90%
Dauerhaftigkeit / Durability / durabilité:	mäßig angreifende Umgebung moderately aggressive environment milieu modérément agressif
Gefährliche Stoffe / Dangerous substances / Substances dangereuses:	Siehe Sicherheitsdatenblatt