




Droogbouw

K531H

Technische fiche 12/2020



Diamond Screw XTB-zelfborend - 55 mm

Wanden en plafonds

Productbeschrijving

- Speciale schroeven van hoge kwaliteit voor Diamond Board gipsplaten, Diamond Board One gipsplaten en Knauf gipsplaten met hoge densiteit.
- Schroefvormig voor perforatie van plaatstaal met een dikte tot 2 mm.
- Schroefhoofd met omgekeerde draad die ervoor zorgt dat het karton tijdens het schroeven niet doorscheurt en dat de schroef moeiteloos in de gipsplaat binnendringt.
- Gefosfateerd staal voor een optimale bescherming tegen roest.

Toepassingsgebied

- Voor niet-dragende scheidingswanden en voorzetwanden
- Plafonds en vals-plafonds
- Met verticalen metalen profielen CW, horizontalen profielen UW of plafonds profielen CD60/27.
- Geschikt voor alle types brandwerende en akoestische wanden.

Verwerking

Door het middel van een snoerloze schroefmachine, met een schroefhulpstuk Knauf Plus, of met behulp van een professionele schroefmachine. Om spanningen in de plaat te vermijden altijd eerst het midden van de plaat vastschroeven.

Schroeflengte

Metalen structuur > 0,7 mm ($\leq 2,25$ mm) : plaatdiepte + min. 10 mm

Schroefafstand

Wand ≤ 25 cm

Plafond ≤ 17 cm

Technische gegevens

Afmetingen

55 x 3,9 mm

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.