

# Ytterväggsskena YSK

Slitsad skena för syll och hammarband  
samt öppningar i ytterväggar

02/2020



## EGENSKAPER

- Slitsad ytterväggsskena för syll och hammarband samt vid avvaxlingar
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråklöss och plastband.
- Maxlängd 8000 mm. Standardlängd 3000mm

Tekniska egenskaper		
<b>Kvalitet</b>	S350 GD + z 275	SS-EN 10346:2015 SS-EN 1090-1:2009+A1:2011
<b>Mått</b>	Plåttjocklek	1,0 och 1,5 mm
	Höjd	50, 53, 50, 53, 52, 49 mm
	Dimensioner	120, 145, 170, 195, 220, 250 mm
<b>Vikt</b>	Vikt/löpmeter och dimension	Se sortiment
<b>Toleranser</b>	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Bredd	+/- 0,5 mm
	Flänsbredd	+/- 1,0 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
<b>Hållfasthet</b>	Sträckgräns, Re	Min 350 N/mm <sup>2</sup>
	Brottgräns, Rm	Min 420 N/mm <sup>2</sup>
	Förlängning, A80	16%
<b>Ytbeläggning</b>	Typ	Zink
	Vikt	Min 275 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 20 µm/sida
<b>Korrosivitetsklass</b>		C2
<b>Fukt</b>	Ickeorganiskt material	
	Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas, polyetenduk är ej UV beständig	
<b>Brand</b>	A1	SS-EN 13501-1:2019
<b>CE-märkning</b>		SS-EN 1090-1

## PRODUKTBESKRIVNING

Slitsad skena YSK för syll och hammarband i ytterväggar. Används även som avvaxling över och under öppning.

Profilens slitsade liv gör att värmeförlusterna genom väggen reduceras på grund av slitsarnas randegenskaper och förlängda värmetransportväg.

Vid håltagningar behöver normalt ingen efterbehandling göras eftersom zinksiktet har en självläkande effekt och förflyttar sig till oskyddade ytor.

## BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)

## MILJÖ

Bedömd av Byggvarubedömningen BVB ID 90160 och registrerad i BASTA. Återvinning 100%. Avfallshantering EWC170405

## FÖRVARING

Ytterligare information på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)



Yttervägg