



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No: KAGR\_006

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **AQUAPANEL® Cement Board Indoor  
Lighter. Easier. Faster  
ID\_12,5\_902**
2. Предвидена употреба: **Циментова плоскост за неносещи вътрешни стени, както и за предстенни обшивки, облицовки на строителни елементи и окачени тавани в закрити помещения**
3. Производител: **Knauf Aquapanel ABEE, 2<sup>nd</sup> Industrial Zone of Volos, GR-37500 Volos, Гърция  
Tel.: +30 24250 24340, Fax: +30 24250 24342, E-Mail: [aquapanel.info@knauf.com](mailto:aquapanel.info@knauf.com)**
4. Упълномощен представител: **не е приложимо**
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели : **Система 3, Система 4**
6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 12467:2012-12**  
Нотифициран орган: **Не е приложимо**
6. б) Европейски документ за оценяване / Европейска техническа оценка / Орган за техническа оценка / Нотифициран орган: **Не е приложимо**
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Клас по реакция на огън	A1	EN 13501-1:2010-01
Категория	C	EN 12467:2012-12
Механична якост	Клас 2	
Устойчивост на топла вода	издържал	
Устойчивост на промяна мокро-сухо		
Отделяне на опасни вещества	NT	

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: **Не е приложимо**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент № 305/2011 на ЕС, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Томас Козловски  
Генерален мениджър

Изерлон 09.06.2016

