



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

KCS 1.01.1

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

KT 1.01 (Žr. lentelę 1)

Naudojimo paskirtis (-ys):

Pakabinamų lubų plokštė naudojama vidaus patalpose

Gamintojas:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau Germany

Darnusis standartas:

EN 13964:2014

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0797, 2657

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	*
Reakcija į ugnį		A1	1
Išskiriamo formaldehido kiekis		E1	3
Garso sugėrimas	α_w	Žr. lentelę 1	4
Šiluminis laidumas	λ_D (W / mK)	NPD	
Ilgaamžiškumas		C	4
Jautrumas kenksmingų mikroorganizmų augimui.		NPD	
Pralaidumas ir/arba sulaikymas kitų pavojingų medžiagų		NPD	
Lenkimo tempimo stipris		NPD	
Sukibimo stiprumas / sukibimas		NPD	

*** = Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 31.03.2025 (v.5)

Pirmoji išleidimo data: 08.04.2022



Lentelė 1

Produkto pavadinimas	Garso sugėrimas
	α_w
Hygena TOPIQ Alpha 15	0,95
Hygena TOPIQ Alpha 20	1,00
TOPIQ Alpha 15	0,95
TOPIQ Alpha 20	1,00
AMF TOPIQ Efficient Pro	1,00
AMF TOPIQ Efficient Pro Hygena	1,00
AMF TOPIQ Prime	0,95
AMF TOPIQ Prime Hygena	0,95