



AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)

За циментови плоскости AQUAPANEL® Cement Board Indoor

AQUAPANEL® – със сигурност
един добър избор

AQUAPANEL®

Описание

Свързващото вещество AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) се използва за нанасяне върху стени в помещения за свързване на отделните циментови плоскости AQUAPANEL® Cement Board.

Подготовка / нанасяне

Преди нанасянето на AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) се уверете, че ръбовете са почистени, като използвате мокра четка. Това осигурява най-добро прилепване към плоскостта

Разположете низ от пълки AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) по чистия ръб на вече фиксирани циментови плочи AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Положете следващата плоскост върху основата и я притиснете към свързващото вещество (в продължение на приблизително 1 минута) и завинтете плоскостта на мястото ѝ.

Това трябва да се извърши преди поставянето на следващата плоскост. Не се позволява допълнително запълване на фугите.

Покривна способност на материала

Приблизително 50 ml/m² (приблизително 25 ml/m фуга)

Касетата съдържа достатъчно материал за:

- Приблизително 6.5 m² (размер на плоскостта 900 x 1250 mm)
- Приблизително 10 m² (размер на плоскостта 1250 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm)

Технически данни

Описание	1K RUR свързващо вещество, висок вискозитет
Плътност	1.5 g/ml
Температурна устойчивост	-40°C до +60°C втвърден
Устойчивост на влага	C4 според стандарт EN 12765
Време на засъхване	50 минути (при 20°C и 65% относителна влажност)

Време за работа

Приблизително 15 минути/m²

Монтаж на плоскостта, включително винтовете и Joint Adhesive (PU)

Температура на работа / климат

Температурата на материала, на околната среда и основата не трябва да пада под +5°C.

Безопасност на труда

При работа с този течен продукт се препоръчва носенето на защитни ръкавици и очила.

Начин на доставка / съхраняване

- 310 ml/касета
- Съхранявайте на сухо и хладно място, където няма да замръзне
- Годност приблизително 15 месеца в не отваряна опаковка
- Код на материала (GISCODE): RU1

Кодове:

49376 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) DE, RUS, AR, EN
524751 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) FR, GR, NL, IT
524752 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) TR, JP, AZ, FI
524754 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) PL, CZ, LV, HR
524755 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) ES, RO, MK, ID
524756 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) UA, IL, BG, CN
524757 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) SK, EE, GE, MY

AQUAPANEL®

▶ www.AQUAPANEL.com

@ aquapanel.info@knauf.com

© 2016 EN-06/16

AQUAPANEL® представлява технологична модерна строителна система. Тъй като е система, тя включва ясен, поетапен процес от проектирането до приключването на проекта. Циментовите плоскости AQUAPANEL®, принадлежностите и услугите, действат съвместно – можете да сте уверени, че проектът ви ще бъде изпълнен, както е планирано.

AQUAPANEL® е регистрирана търговска марка.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Германия

Всички технически промени са запазени В сила са само настоящите печатни инструкции. Нашата гаранция е изрично ограничена само до нашите продукти, които нямат дефекти. Строителните и конструктивни свойства и характерната строителна физика на системи Knauf могат да бъдат осигурени единствено при изключителното използване на компонентите на системи Knauf или други продукти, специално препоръчани от Knauf. Всички количества, препоръчани при приложението и доставяните количества се базират на емпирични данни, които не се преобразуват лесно в други, различни сфери. Всички права запазени. Всички промени, препечатвания и фотокопия, включително извлечения, изискват изричното разрешение от Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Германия.