



Imprimación de placa Aquapanel®

Emulsión sintética para una máxima adherencia

Imprimación de placa Aquapanel®

Descripción, campo de uso, preparación, forma de trabajo, características



Descripción

La imprimación de placa Aquapanel® es una emulsión sintética para imprimir toda la gama de placas de cemento Aquapanel®:

- Aquapanel® Indoor
- Aquapanel® Skylite
- Aquapanel® Outdoor

Incrementa la adherencia en revestimientos y acabados alicatados.

Campo de uso

Imprimación para aplicar sobre placa Aquapanel® Indoor, Skylite y Outdoor en sistemas de tabiques y techos de interior o exterior como:

- Tabiques con placa Aquapanel Indoor.
- Techos suspendidos con placa Aquapanel® Skylite.
- Techos suspendidos con placa Aquapanel® Outdoor.

Preparación

El soporte debe estar seco, limpio y libre de polvo.

Almacenaje

- Almacenar en lugar seco, fresco y área protegida contra heladas y rayos solares directos.
- Tiempo de almacenaje 18 meses, en envases cerrados.

Forma de trabajo

Preparación

La imprimación de placa Aquapanel® se debe disolver con agua. La relación es 2 litros de agua/1 kg de imprimación Aquapanel.

Aplicación

Aplicar con rodillo o cepillo y dejar secar. Las bajas temperaturas o alta humedad pueden incrementar los tiempos indicados de secado.

Limpiar las herramientas y equipamiento inmediatamente después de su utilización con agua limpia.

Las superficies que inadvertidamente hayan sido afectadas con la imprimación de placa Aquapanel® deben limpiarse con agua limpia. Si la imprimación de placa Aquapanel® ya se ha secado, solo se podrá remover mecánicamente (por ej. con una espátula).

Tiempo de aplicación

Aprox. 1 minuto/m²

Temperatura de trabajo

No utilizar este producto a temperatura inferior +5°C.

Embalaje

- 2,5 kg/cubo, 15 kg/cubo.

Códigos de producto:

73789 (2,5 kg), 49279 (15 kg)

Características

Soporte	Disolución (Imprimación Aquapanel®/Agua)	Consumo/m ²	Tiempo de secado (a 23 °C y 50 % humedad rel.)
Placa Aquapanel® Indoor, Outdoor (techos exteriores), Skylite	1:2	40 - 60 g	aprox. 12 horas

Knauf

Teléfono de contacto:

► Tel.: 902 440 460

► Fax: 91 766 13 35

► www.knauf.es

Sistemas de Construcción en Seco Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es



Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes técnicas de montaje, etc. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Esp./12.18/ES

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantizadas, utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.