



DECLARATION DE PERFORMANCE

no. KAQ_0411

- 01_ Code d'identification unique du produit type : **AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß - JFSCW_131095_012**
- 02_ Usage(s) prévu(s) : Mortier d'usage courant (GP) sur les murs, plafonds et poteaux intérieurs et extérieurs
- 03_ Nom commercial : **Knauf AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - White**
- Fabricant :
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4
- 06_ Norme harmonisée : EN 998-1:2016
- Organisme(s) notifié(s) : /
- 07_ Performance(s) déclarée(s) :

Classe d'enduit	CS IV
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	W2
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 5$ (wet cup), $\mu = 20$ (dry cup) Valeur tabulée selon EN 1745
Adhérence	$\geq 0,08$ N/mm ² (FP: B)
Conductivité thermique $\lambda_{10, tr}$	$\leq 0,45$ W/m*K for P=50%, $\leq 0,49$ W/m*K for P=90% Valeur tabulée selon EN 1745
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, et est disponible sur le site www.knauf.be.

Signé pour le fabricant en son nom par :

Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique

Engis, le 11/01/2019