

KNAUF SUPER FINISH



**GLET
GATA
PREPARAT**



Build on us.

KNAUF SUPER FINISH

SIGURANȚA MEDIULUI

Produs ecologic, sigur și sănătos pentru mediu. Recomandat pentru utilizarea la interior în spații rezidențiale, spitale, grădinițe, creșe, școli, industria alimentară și altele.

CLIMAT ECHILIBRAT ÎN ÎNCĂPERE

Knauf Super Finish nu conține acril și este indicat pentru finisarea și a tencuielilor pe bază de ciment.

DURABILITATEA ȘI FLEXIBILITATEA SUPRAFETEI

Stratul aplicat se usucă natural în max. 4 ore (în cazul aplicării unui strat subțire, de aprox. 0,1mm), fiind deosebit de rezistent la fisurare și contracție. Acesta este un atu important pentru zonele sensibile ale clădirilor.

STABILITATE

Materialul constituie un bun substrat pentru diferite tehnici decorative complexe (vopsire, tapetare etc.). La contactul cu amorse pentru vopsea decorativă materialul rămâne stabil.

UȘOR DE APLICAT ȘI ȘLEFUIT

Materialul este foarte ușor de aplicat atât manual, cu o gletiera sau cu trafaletul, cât și mecanizat (cu o pompa airless). Are un timp de lucru îndelungat ce permite corecții multiple.



KNAUF



Knauf Gips SRL

AFI Tech Park 1
Bd. T. Vladimirescu 29,
etaj 1
București - Sector 5

Build on us.

KNAUF SUPER FINISH

DESCRIERE

Glet gata preparat, universal (pentru finisare rost și suprafață). Excelent pentru aplicarea manuală (cu gletiera sau trafaletul), cât și pentru cea mecanizată (pompă airless).

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru gletuirea suprafețelor plăcilor din gips-carton, a plăcilor din gips armate cu fibre celulozice (Gipsfaser), a tencuielilor pe bază de ipsos, gleturilor de nivelare și a suprafețelor tinciuite. Ideal pentru finisarea suprafețelor din gips-carton. La renovări se poate aplica pe suprafețele vopsite, fără a fi necesară amorsarea sau șmirgheluirea acestora.

CARACTERISTICI

- ideal pentru finisarea suprafețelor din gips-carton;
- aderență foarte bună la diferite straturi suport;
- aplicare, nivelare și șlefuire facilă/ușoară, se obțin suprafețe perfect netede, gata pentru finisarea ulterioară cu materiale decorative;
- fără pierderi, materialul poate fi utilizat 100% și poate fi folosit ulterior după desigilare, în găleata originală;
- consum redus;
- un grad ridicat de alb după uscare;
- contracție scăzută;
- glet gata preparat pentru utilizare, cu o consistență omogenă;
- rezistent la crăpături;
- se șlefuieste ușor;

AMBALARE: la găleată, de 6 kg și 20 kg.



Accesează QR-code pentru video de produs

