



## K531

Parachèvement à sec

Fiche technique

10/2017



## Vis rapide 70 mm

Pour cloisons et plafonds

### Description produit

- Vis pour plaques de plâtre Knauf
- Pointe fine permettant une perforation de tôle d'acier jusqu'à une épaisseur de 0,7 mm.
- Tête de vis à forme spéciale limitant le déchirement du carton lors du vissage et permettant une pénétration sans effort de la vis dans la plaque de plâtre.
- Acier phosphaté pour une protection optimale contre la corrosion .
- Cette vis assure la stabilité mécanique de la plaque et pourra être rejointoyée dans le même plan que la plaque.

### Domaine d'application

- Pour parois intérieures non-portantes et contre-cloisons
- Plafonds et plafonds suspendus
- Avec des profilés de cloisons CW ou profilés de plafonds CD 60/27.
- Structure bois

### Mise en oeuvre

À l'aide d'une visseuse sans fil, équipée d'un embout de vissage *Knauf Plus* ou une visseuse professionnelle.

Toujours démarrer le vissage au milieu de la plaque pour éviter des tensions dans la plaque.

### Longueur de vis

Ossature métallique : épaisseur de plaque(s) + min. 10 mm

Ossature bois : épaisseur de plaque(s) + min. 25 mm

### Distance entre vis

Paroi ≤ 25 cm

Plafond ≤ 17 cm

### Données techniques

#### Dimensions

70 x 4,2 mm

### Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### NOTE :

**Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**