

Knauf ProSpray Plus kevyttasoite

- Hienotasoite kuiviin sisätiloihin
- Ruiskutukseen sekä saumaustyökaluille
- Helposti hiottava
- Erinomainen saumanauhan sekä Knauf kulmalistojen kiinnittämiseen
- Kehitetty erityisesti toimimaan saumaustyökaluissa
- Yksi tasoite, monta käyttökohdetta



Korttiro: 73
Sivu: 1/1

1/2016

Tuotekuvaus

Edistyskellinen valmistasoite, mikä soveltuu erityisesti ruiskutuksiin, saumaustyökaluihin, telalla levitettäväksi, sekä Hopperlistoitussuppiloon.

Käyttö

Käytetään kuten normaalia tasoitetta. Nauhoituksessa kipsilevyn sauma täytetään tasoitteella, minkä jälkeen saumanauha painetaan tasoitteeseen nauhan "viikattu puoli" seinään päin.

Anna tasoitteen kuivua (katso taulukko). Lisää tarvittava määrä tasoitetta saadaksesi sauman täyteen.

Tasoita 2 kertaa: levitä tasoitetta edellistä kerrosta n.5cm leveämmälle alalle kunnes sauma on täysi.

Paperipinnoitettuja kulmalistoja käytettäessä, kulmalistan annetaan ensiksi kiinnittyä rauhassa ennenkuin suoritetaan ylitasoitus. Hionta suoritetaan 150-220 karkeuksisella hiontapaperilla. Liian karkean hiontapaperin käyttäminen saattaa heikentää pintamateriaalin tarttumista.

Jos tasoitettava pinta on maalattu, tulee vanha maalikerros kevyesti hioa (paperin karkeusaste 80) ja puhdistaa pölystä ennen tasoitusta.

Puhdista tasoitettu pinta huolellisesti pölystä ennen maalaamista. Varmista pintamateriaalin valmistajalta soveltuvuus.

Käytettäessä hopperissa, täytä hopper tasoitteella. Säädä ohjurit annostelevaan riittävä määrä tasoitetta listalle. Työnnä lista hopperin läpi, nosta nurkkaa vasten ja kiinnitä käyttäen Knauf Rullatyökalua.

Tuotetiedot

- Materiaali:** Kalkkikivipohjainen valmiiksi sekoitettu tasoite
- Käyttötavat:** Käsilevitys/telaus tai ruiskuttamalla
- Pakkaskestävyys:** Suojeltava jäätymiseltä
- Menekki:** Nauhoitus n.0,38 l/m²
Ylitasoitus 1mm kerroksella 1 l / m²
- Varastointi:** Varastointiaika 12kk hyvissä olosuhteissa, suojatussa paikassa. Suuri kuumuus tai kylmyys lyhentää varastointiaikaa.
- Pakkausko:** Astia 16,5kg – 15L. Säkki 16,5 kg – 15 L
- Kuivumisaika:** Katso taulukko
- Käyttölämpötila:** Min. 8 astetta sisätiloissa
- Väri:** valkoinen/keltainen
- Tiheys:** 1,1 kg/l

Kuivuminen

Punaisella merkitty aika antaa varimmman tuloksen

Ilman-kosteus	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C
10 %	21 h	14 h	10 h	7 h
20 %	23 h	16 h	11 h	8 h
30 %	26 h	18 h	12 h	9 h
40 %	29 h	20 h	14 h	10 h
50 %	36 h	24 h	17 h	12 h
60 %	42 h	29 h	20 h	14 h
70 %	54 h	38 h	26 h	19 h
80 %	78 h	54 h	38 h	27 h