

Knauf kantstrimler

Til flydende afretningslag med brandkrav
samt gulvelementer



Produktdatablad

03/2026

Beskrivelse

Knauf kantstrimler af stenuld er en formstabil, ubrændbar kantisolering.

Egenskaber

- Meget effektiv lydisolering
- Brandklasse A1
- Selvstående
- Hurtig og enkel montering
- Form- og aldrings bestandig

Anvendelsesområde

Knauf kantisolering anvendes til flydegulve, samt til gulvelementer med eller uden brandkrav. Kantisoleringen fastgøres langs alle vertikale bygningsdele for at undgå lydbroer og direkte kontakt, som kan forringe lydisoleringen.

Opbevaring

Opbevares tørt.

Montering

Bemærkning Yderligere detaljer omkring Knauf kantisolering til gulvelementer kan findes i *Knauf System Manual*.

1. Markér afretningslagets færdighøjde på alle vertikale bygningsdele, og fastgør kantisoleringen med overkanten mindst 5 mm over færdig højde.

Kantisoleringen skal være højere end afretningslagets højde og som minimum samme højde som den endelige gulvbelægning. Fastgørelse kan ske med klammer over eller under den samlede gulvopbygning (afretningslag inkl. belægning) eller ved klæbning, fx med byggesilikone.

2. Sørg for, at kantisoleringen lægges uden afbryddende mellemrum. Skub isoleringen helt ind mod kantisoleringen. Ved flere isoleringslag føres kantisoleringen langs den øverste isoleringsplade.

3. Ved flydemørtel eller andre mørtelafretningslag trækkes adskillelseslaget over isoleringen lodret op langs kanten foran kantisoleringen og sikres mod at klappe ned, så hverken fugt eller mørtel kan trænge ind i kantisoleringen eller i mellemrum. Ved gulvvarme med fx topbelagt isoleringsplade, skal kantisoleringen beskyttes med en påklæbet foliestrimmel.

Disse trin er ikke nødvendige ved lægning af præfabrikeret afretningslag.

4. Udlæg derefter flydemørtlen.
5. Først når den endelige gulvbelægning er lagt, skæres den overskydende del af kantisoleringen af i henhold til de gældende danske anvisninger (DS/EN 13813).



Trin-for-trin montering

Teknisk data

Beskrivelse	Standard	Værdi	Enhed
Brandklasse	-	A1	Klasse
Rådensitet	-	≥ 90	kg / m ³
Smeltepunkt	DIN 4102-17	≥ 1000	°C

Varianter

Beskrivelse	Højde [mm]	Længde [mm]	Tykkelse [mm]	Pakkestørrelse	Art.nr.	EAN
Knauf kantisolering	100	1.200	12	100 stk. / karton	00108502	4003982202529

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk