

AQUAPANEL®

O'zaklovchi tasma (10 sm)



Choklar uchun ishqorga chidamli o'zaklovchi tasma

Tavsif

AQUAPANEL® O'zaklovchi tasma (10 sm) - bu ishqorga chidamli qoplama bilan qoplangan shishatolali tasma. Devor, shift va pollarni qoplashda choklarni o'zaklash uchun ishlatiladi (faqat AQUAPANEL® Plita ostidan pol asos).

Qo'llanishi

AQUAPANEL® Ichki, Tashqi, SkyLite sement plitalari o'rtasidagi choklarni sement asosidagi mos shpaklyovka aralashmasi yoki plita yelimi bilan to'ldiring va AQUAPANEL® o'zaklovchi tasma 10 sm kenglikda o'rnatish.

Qadoq va saqlash

100 mm × 50 m – 12 o'ram/quti. Quruq joyda saqlansin va namlanishiga yo'l qo'yilmasin.

Texnik ma'lumotlar

Ko'rsatkich nomi	Ma'nosi
Vazn / maydon birligi	160 g/m ² atrofida
Katakcha o'lchami	4 × 4 mm
Uzilishga qarshi boshlang'ich pishiqligi	2200 H/5 cm atrofida
Qalinligi mm.	0,5
Kengligi cm.	10
Uzunligi m.	50
Rangi	ko'k

Manzil:

Toshkent sh, Shaxrisabz q, 2, Tower 2, 5 qavat

Kontaktlar:

+998 78 150 11 59

+998 78 150 11 60

+998 78 150 11 61

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsiya qilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materiallarni qo'llashga doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'rsatilganidan farq qilgan holatda aniqlashtirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.