



0432

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Deutschland/ Germany/ Allemagne

19

0010_Flex-Fliesenkleber_2019-05-23

EN 12004:2007+A1:2012

Flex-Fliesenkleber

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Innen und Außen
Flexible cement-based mortar for increased requirements with reduced slippage and extended processing time for internal and external use
Mortier flexible à base de ciment pour des exigences accrues avec un glissement réduit et un temps de traitement prolongé pour usage interne et externe

Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu: A1

Verbundfestigkeit, als Früh-Haftzugfestigkeit /
Early tensile adhesion strength /
Résistance précoce à la traction et à l'adhérence: NPD

Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung /
Initial tensile adhesion strength /
Résistance initiale à la traction et à l'adhérence: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung /
Tensile adhesion strength after heat ageing /
Résistance à la traction après vieillissement thermique: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung /
Tensile adhesion strength after water immersion /
Résistance à la traction après immersion dans l'eau: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung /
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycle /
Résistance à la traction après un cycle de gel-dégel: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Gefährlichen Stoffe /
Dangerous substances /
Substances dangereuses: Siehe Sicherheitsdatenblatt