



AQUAPANEL Putzgrundierung

Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit

Produktbeschreibung

AQUAPANEL Putzgrundierung gehört zum AQUAPANEL System und reguliert Saugfähigkeit sowie Haftfestigkeit des Untergrundes. Die Putzgrundierung wird auf AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel – weiß aufgetragen und dient als Voranstrich für dünnlagige Oberputze wie z. B. AQUAPANEL Mineralischer Oberputz.

Lagerung

Trocken gegen Feuchtigkeit und Frost geschützt 18 Monate lagerfähig.

Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 998-1 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Eigenschaften und Mehrwert

- Hohe Alkalibeständigkeit
- Trocknet weiß färbend aus

Anwendungsbereich

Anwendung auf AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel zum Auftrag von dünnlagigen Oberputzen.

Ausführung

Untergrund und Vorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staubfrei und frei von losen Teilen und Schalungsmittelrückständen sein.

Verarbeitung

AQUAPANEL Putzgrundierung wird unverdünnt vollflächig mit einer Lammfellrolle oder Bürste aufgetragen. Eimerinhalt gelegentlich wieder aufrühren. Zwischen Auftrag und dem Beginn der Putzarbeiten sollen mindestens 24 Stunden liegen, die Grundierung muss durchgetrocknet sein.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht bei Luft- und/oder Wandtemperaturen unter +5 °C verwenden.

Reinigung

Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Wert
Dichte	–	kg/l	ca. 1,0
Viskosität	–	–	Dünnflüssig
pH-Wert (bei 20 °C)	–	–	ca. 9

Materialbedarf und Verbrauch

Auftragsdicke mm	Verbrauch ca. g/m ²	Ergiebigkeit ca.	
		m ² /Eimer	m ² /Tonne
< 1,0	ca. 100 – 150	100,0 – 150,0	6.700,0 – 10.000

Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen bestimmt. Der exakte Materialbedarf ist durch einen Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
AQUAPANEL Putzgrundierung	15 kg	24 Eimer/Palette	00049299	4260021860373



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnung siehe
pd.knauf.de



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem
 Link zu finden:

www.youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit
 Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen
 und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort
 immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-2000 ***

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.