


## ADAGIO HD+ 19 mm


































Mineralni stropovi



- ADAGIO HD+ 19 mm nudi glatku, ujednačenu i izdržljivu površinu s neusporedivom otpornošću na ogrebotine i najsvjetlijim bijelim izgledom bez premca. Zahvaljujući iznimnoj propusnosti zraka (bez efekta filtera), površina ostaje bjelja i svjetlija dulje vrijeme. Ploča također pruža ravnotežu apsorpcije i prigušenja zvuka, kao i visoku refleksiju svjetlosti.
- Izvrsna apsorpcija zvuka ( $0,90 \alpha_w$ ) s dobrom izolacijom zvuka (34 dB).
- Dodatne akustičke opcije potražite u ADAGIO HD+ 30 mm i ADAGIO HD+ 35 mm.
- Izvrsna refleksija svjetlosti: 88%.
- ISO 4, Certificati Indoor Air Comfort Gold i Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Idealno za individualne / privatne urede i hodnike.

**Build on us.**



Karakteristike	Detaljne informacije							
Detalji rubova		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 		
Debljina (mm)		19	19	19	19	19		
Dimenzije (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Sustav		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C	Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C Vidljiva konstrukcija - Bandraster profili, demontažni - sustav I.3 Vidljiva konstrukcija - Koridor elementi, demontažni - sustav F.3	Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C Vidljiva konstrukcija - Bandraster profili, demontažni - sustav I.3 Vidljiva konstrukcija - Koridor elementi, demontažni - sustav F.3	Poluskrivena konstrukcija, lamele, demontažni - sustav I.3 Poluskrivena konstrukcija, lamele na Bandraster paralelnim profilima - demontažni sustav I.2 Poluskrivena konstrukcija, koridor, demontažni - sustav F.2	Skrivena konstrukcija, demontažni - sustav A.2 / A.3		
Težina		5.2 kg / m <sup>2</sup>						
Boja		 Bijela						
Apsorpcija zvuka		EN ISO 354 <span style="float: right;"><math>\alpha_w = 0.90</math> prema EN ISO 11654 - Class A</span>						
		Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_p$	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = <b>0.90</b> prema ASTM C 423						
Uzdužna zvučna izolacija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB prema EN ISO 717-1 <span style="float: right;">CAC = <b>35</b> dB prema ASTM E 413-10</span>						
Zvučna izolacija		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB prema EN ISO 717-1						
Reakcija na požar		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> prema EN 13501-1						
Refleksija svjetlosti		<b>88%</b>						
Toplinska provodljivost		$\lambda = 0.060$ W/mk prema EN 12667						
Propusnost zraka		<b>PM2</b> ( $\leq 50$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) prema DIN 18177						
Otpornost na vlagu		<b>95% RH</b>						
Razred čistoće prostora		<b>ISO 4</b> prema EN ISO 14644-1						
Kvaliteta zraka		 A+	 E1	 IACG				
Čišćenje								
Održivost	 EN ISO 14021 49.1% (2024)	 EC 1272/2008 Annex G	 MATERIALS EMISSION CLASS FOR BUILDING	 BRONZE		<a href="http://www.blauer-engel.de/uz132">www.blauer-engel.de/uz132</a>		