



Sistemi visečih absorberjev - jadra

MINERAL Sonic Element

(TOPIQ® Sonic Element, Optima Canopy)

Samostojno / Skupinsko



- MINERAL Sonic element je jadro brez okvirja ter brez stikov. Vidna površina je prevlečena z barvano tkanino ter na zadnji strani je laminiran filc.
- Monolitna akustična jadra nudijo odlično zvočno absorpcijo in ko so ta zmontirana dajejo izgled samostojnih stropnih oblakov.



Debelina (mm)		40																																										
Dimenzije (mm)		<table><tr><td>Trapez</td><td>1180 x 870</td><td>Pravokotnik</td><td>1780 x 1180</td></tr><tr><td>Šestkotnik</td><td>1363 x 1180</td><td>Pravokotnik</td><td>2380 x 1180</td></tr><tr><td>Paralelogram, levi</td><td>1180 x 1180</td><td>Krog</td><td>Ø800</td></tr><tr><td>Pralelogram, desni</td><td>1180 x 1180</td><td>Krog</td><td>Ø1200</td></tr><tr><td>Kvadrat</td><td>800 x 800</td><td>Krog</td><td>Ø1600</td></tr><tr><td>Kvadrat</td><td>1180 x 1180</td><td>Konveksno</td><td>1170 x 1170</td></tr><tr><td>Pravokotnik</td><td>1180 x 580</td><td>Konkavno</td><td>1170 x 1020</td></tr><tr><td>Pravokotnik</td><td>1780 x 880</td><td>Trikotnik</td><td>1180 x 1022</td></tr></table>	Trapez	1180 x 870	Pravokotnik	1780 x 1180	Šestkotnik	1363 x 1180	Pravokotnik	2380 x 1180	Paralelogram, levi	1180 x 1180	Krog	Ø800	Pralelogram, desni	1180 x 1180	Krog	Ø1200	Kvadrat	800 x 800	Krog	Ø1600	Kvadrat	1180 x 1180	Konveksno	1170 x 1170	Pravokotnik	1180 x 580	Konkavno	1170 x 1020	Pravokotnik	1780 x 880	Trikotnik	1180 x 1022										
Trapez	1180 x 870	Pravokotnik	1780 x 1180																																									
Šestkotnik	1363 x 1180	Pravokotnik	2380 x 1180																																									
Paralelogram, levi	1180 x 1180	Krog	Ø800																																									
Pralelogram, desni	1180 x 1180	Krog	Ø1200																																									
Kvadrat	800 x 800	Krog	Ø1600																																									
Kvadrat	1180 x 1180	Konveksno	1170 x 1170																																									
Pravokotnik	1180 x 580	Konkavno	1170 x 1020																																									
Pravokotnik	1780 x 880	Trikotnik	1180 x 1022																																									
Sistemi		Obešanje z jekenicami Skupinsko: U-profil																																										
Teža		6.0 kg/m²																																										
Barva in dizajn		BelaGranitJekloZeleni marmorBakerHrastMedeninaPesekBeton																																										
Absorpcija zvoka		EN ISO 354<table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Ekvivalentna absorpcijska površina *</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kvadrat: 1180 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm</td><td>0.40</td><td>1.20</td><td>2.20</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>2.30</td></tr><tr><td>Pravokotnik: 1780 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm</td><td>0.80</td><td>2.10</td><td>3.10</td><td>3.30</td><td>3.50</td><td>3.40</td></tr><tr><td>Pravokotnik: 2380 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm</td><td>0.80</td><td>2.70</td><td>4.20</td><td>4.40</td><td>4.50</td><td>4.30</td></tr><tr><td>Krog: Ø1200mm / Višina spuščanja 150mm</td><td>0.40</td><td>1.00</td><td>1.70</td><td>1.80</td><td>2.00</td><td>1.90</td></tr></table> * Vrednosti prikazujemo povprečje 1/3 oktave	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentna absorpcijska površina *							Kvadrat: 1180 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30	Pravokotnik: 1780 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40	Pravokotnik: 2380 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30	Krog: Ø1200mm / Višina spuščanja 150mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Ekvivalentna absorpcijska površina *																																												
Kvadrat: 1180 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30																																						
Pravokotnik: 1780 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40																																						
Pravokotnik: 2380 x 1180mm / Višina spuščanja 190mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30																																						
Krog: Ø1200mm / Višina spuščanja 150mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90																																						
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1,d0 skladno z EN 13501-1																																										
Odboj svetlobe		Do 88%																																										
Odpornost proti vlagi		90%																																										
Kakovost zraka																																												
Čiščenje																																												
Trajnost																																												

Možnost oblike po naročilu ter izvedba različnih višin spuščanja.

