

AQUAPANEL® Board Primer

Синтетична емульсія
для максимальної адгезії

Технічний паспорт продукту

07/2025

Опис продукту

AQUAPANEL® Board Primer — це синтетична емульсія для ґрунтування плит AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F., AQUAPANEL® Cement Board Outdoor та AQUAPANEL® Cement Board Skylite. AQUAPANEL® Board Primer забезпечує максимальну адгезію штукатурних покриттів.

Зберігання

Зберігати у сухому, прохолодному приміщенні. Не допускати замерзання. Термін зберігання — 18 місяців.

Якість

Продукт підлягає постійному заводському контролю якості.

Властивості і додаткові переваги

- Гнучкість при оздобленні поверхонь

Сфера застосування

AQUAPANEL® Board Primer застосовується для ґрунтування таких плит:

AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

AQUAPANEL® Cement Board Skylite

AQUAPANEL® Board Primer застосовується:

- як адгезійна ґрунтовка для гладких або слабко- чи непоглинаючих основ (стара плитка, литий асфальт тощо)
- для забезпечення високої адгезійної міцності при облицюванні плиткою та шпаклюванні
- як ефективний вологозахисний бар'єр для дерев'яних і деревних основ перед нанесенням шпаклівок, клеїв для плитки тощо
- як посилювач адгезії для сильно поглинаючих основ
- для отримання майже безпористої шпакльованої поверхні завдяки зменшенню утворення повітряних бульбашок з основи



- для застосування на стінах і стелях як усередині, так і зовні

Виконання робіт

Основа

Усі основи мають бути міцними, сухими, чистими та не містити пилу чи речовин, що знижують адгезію. Неводостійкі покриття та інші залишки, які знижують адгезійну здатність, необхідно видалити, а водостійкі покриття ретельно обробити наждачним папером.

Замішування

AQUAPANEL® Board Primer змішують з водою відповідно до таблиці співвідношень. Нанести пензлем, валиком із овечої шерсті або щіткою та залишити до повного висихання.

Час обробки

Час обробки становить прибл. 1 хвилина/м².

Температура/мікроклімат під час обробки

Температура матеріалу, навколишнього середовища та основи не повинна бути нижче +5°C.

Висихання

Низькі температури або висока вологість подовжують зазначений час висихання.

Чистка

Прилади та інструменти після використання негайно промити чистою водою. У разі ненавмисного забруднення поверхонь засобом AQUAPANEL® Board Primer їх слід очистити чистою водою.

У разі висихання засобу AQUAPANEL® Board Primer його можна зняти лише механічним способом (наприклад, за допомогою циклі).

Технічні характеристики

Найменування	Нормативний документ	Одиниця вимірювання	AQUAPANEL® Board Primer
Час обробки	–	хвилин/м²	прибл. 1

Потреба/витрата матеріалів

Основа	Розведення ґрунтовка/вода	Потреба ¹⁾ Концентрат на м²	Час висихання при 23 °C і 50 % відносної вологості повітря
AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	1:2	40 – 60 г/м²	прибл. 12 годин
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	1:2	40 – 60 г/м²	прибл. 12 годин
AQUAPANEL® Cement Board Skylite	1:2	40 – 60 г/м²	прибл. 12 годин
Непоглинаючі основи (литий асфальт, террацо тощо)	1:2	40 – 60 г/м²	прибл. 12 годин
Основи з високою поглинальною здатністю (силікатна цегла, газобетон тощо)	1:4	50 – 100 г/м²	прибл. 12 годин
Дерев'яні і деревні основи	1:1	60 – 80 г/м²	прибл. 6 годин
Старе кахельне облицювання, террацо	не розводити	70 – 100 г/м²	прибл. 3 години

1) залежно від поглинальної здатності основи

Програма поставок

Найменування	Одиниця упаковки	Упаковка	Артикул	EAN
AQUAPANEL® Board Primer	2,5 кг	108 відер/піддон	00073789	4260021860953
AQUAPANEL® Board Primer	15 кг	24 відер/піддон	00049279	4260021860106



У Центрі завантаження на сайті www.knauf.com можна переглянути усі актуальні документи Кнауф.
knauf.com/uk-UA/tools/download-center

ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»

Україна 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8
Тел: +380 44 277 9900
info_ua@knauf.com

Філії:

Дніпро +380 67 502 1707
Івано-Франківськ +380 67 409 9713
Львів +380 67 342 7169
Одеса +380 67 484 6768
Харків +380 67 243 4050

www.knauf.com

Конструктивні, статичні та будівельно-фізичні властивості систем Кнауф можуть бути забезпечені лише за умови використання виключно компонентів систем Кнауф або рекомендованої компанією Кнауф продукції.

Залишаємо за собою право на технічні зміни. Чинним є актуальне видання документа. Наведені відомості відповідають нашому нинішньому технічному рівню. Окрім цих рекомендацій під час виконання робіт виконавець повинен дотримуватись відповідних вимог, норм і правил щодо будівельних робіт. Наша гарантія поширюється лише на бездоганну якість наших матеріалів. Дані щодо витрати, кількості та виконання є орієнтовними значеннями і не можуть беззастережно застосовуватися у разі відмінних умов. Всі права захищені. Будь-які зміни, передрукування та фотомеханічне відтворення, навіть часткове, потребують нашого письмового дозволу.