



K531

Droogbouw

Technische fiche 10/2017



Snelbouwschroeven - 25 mm

Voor wanden en plafonds

Productbeschrijving

- Schroeven voor gipsplaat
- Scherpe punt voor perforatie van staalplaat met een dikte tot 0,7 mm
- Schroefkop met speciale vorm die ervoor zorgt dat het karton tijdens het schroeven niet doorscheurt en dat de schroef moeiteloos in de gipsplaat binnendringt
- Gefosfateerd staal voor een optimale bescherming tegen roest
- Deze schroef verzekert de mechanische stabiliteit van de plaat en kan in hetzelfde vlak als de plaat gevoegd worden.

Toepassingsgebied

- Voor niet-dragende scheidingswanden en voorzetwanden
- Plafonds en verlagde plafonds
- Met metalen wandprofielen CW of plafonds profielen CD 60/27
- Houten onderstructuur

Verwerking

Met een snoerloze schroefmachine uitgerust met het schroefhulpstuk Knauf Plus of met behulp van een professionele schroefmachine. Om spanningen in de plaat te vermijden altijd eerst het midden van de plaat vastschroeven.

Schroeflengte

Metalen structuur: beplatingsdikte + min. 10 mm

Houten onderstructuur: beplatingsdikte + min. 25 mm

Schroefafstand

Wand ≤ 25 cm

Plafond ≤ 17 cm

Technische gegevens

Afmetingen

25 x 3,9 mm

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.