
































KNAUFCEILING Solutions

DATASHEET Antaris C



- Antaris C plakaları, yeni nesil biyolojik olarak çözünen taşıyıcı, kil ve nişastadan yapılmıştır ve mükemmel yangın direnci sunar. Pürüzsüz, beyaz lamine kaplama, akustik konfor için iyi düzeyde ses emilimi sağlar.
- İyi ses emilimi (0.70 α_w)

- Yüksek ışık yansımaları (86%)
- ISO 5
- Perakende satış, ofisler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için idealdir.

Kenar çeşitleri		Board	Tegular 24	Tegular 15				
Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri								
Kalınlık (mm)		13	13	13				
Ölçüler (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600				
İsteğe bağlı ek ölçüler								
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C						
Ağırlık		3.0 kg / m ²						
Renk		 Beyaz						
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.70$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı C						
		Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.55	0.60	0.75	0.95	1.00
		NRC = 0.70 ASTM C 423'e göre						
Ses yalıtımı		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 30$ dB EN ISO 717-1'e göre CAC = 30 dB ASTM E 413-10'e göre						
Ses azaltması		EN ISO 10140-2 $R_w = 18$ dB EN ISO 717-1'e göre						
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre						
Işık yansımасы		86%						
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre						
Nem direnci		90% RH						
Temiz oda		ISO 5 as per EN ISO 14644-1'e göre						
İç hava kalitesi		 A+	 E1					
Temizlenebilirlik								
Sürdürülebilirlik		 43%	 EC 12732/2008 Annex G	 M1+ EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIALS  www.blauer-engel.de/uz132				