


ADAGIO HD* 30 mm Mineralni strop



- ADAGIO HD* 30 mm ponuja gladko, enakomerno in vzdržljivo površino z neprimerljivo odpornostjo na praske in najsvetlejšo belo barvo na tržišču. Zaradi izjemne zračne prepustnosti (brez učinka filtra) površina ostane bela in svetlejša dalj časa. Plošča prav tako zagotavlja ravnovesje zvočne absorpcije in izolativnosti ter visoko odbojnost svetlobe.
- Odlična zvočna absorpcija ($0.90 \alpha_w$), odlična vzdolžna zvočna izolativnost (41 dB).
- Za dodatne akustične opcije lahko izbiramo tudi med ADAGIO HD* 19 mm in ADAGIO HD* 35 mm.
- Odlična svetlobna odbojnost: 88 %.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold in Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Primerno za samostojne pisarne, učilnice in predavalnice v izobraževalnem sektorju.in the education sector.

Build on us.



Lastnosti		Detajlne informacije																			
Oblike robov		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 															
Debelina (mm)		30	30	30	30	30															
Dimenzije (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625															
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3	Lamelne snemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne snemljive plošče - sistem I.2 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, snemljive plošče - sistem F.2	Zakriti sistem, snemljive plošče - sistem A.2 / A.3															
Teža		8.2 kg / m²																			
Barva		 Bela																			
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ skladno z EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 skladno z ASTM C 423						Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.50	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00															
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{41\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1 CAC = 42 dB skladno z ASTM E 413-10																			
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{25\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																			
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1																			
Odboj svetlobe		88%																			
Toplotna prevodnost		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ skladno z EN 12667																			
Prepustnost zraka		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) skladno z DIN 18177																			
Odpornost proti vlagi		95% RH																			
Klasifikacija čistega prostora		ISO 4 skladno z EN ISO 14644-1																			
Kakovost zraka		 A+	 E1	 IACG																	
Čiščenje																					
Trajnost						www.blauer-engel.de/uz132															