

KNAUF

Gamma Viti Knauf

Viti per il fissaggio di sistemi a secco.

Accessori

07/2024

CE



Build on us.

Viti per lastre in cartongesso

VITI V.R. PUNTA CHIDO	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	Ø3,5 – 25 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal
	Ø3,5 – 35 mm	1000 pz/conf	288 conf/pal
	Ø3,5 – 45 mm	1000 pz/conf	192 conf/pal
	Ø3,5 – 55 mm	500 pz/conf	192 conf/pal

Viti autofilettanti punta chido, per avvitare le lastre di cartongesso su profili metallici, aventi spessore fino a 0,6 mm.

VITI 212 PUNTA CHIDO	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	Ø3,9 – 25 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal
	Ø3,9 – 35 mm	1000 pz/conf	288 conf/pal
	Ø3,9 – 45 mm	1000 pz/conf	192 conf/pal
	Ø3,9 – 55 mm	1000 pz/conf	144 conf/pal
	Ø4,2 – 70 mm	500 pz/conf	192 conf/pa
	Ø4,8 – 90 mm	500 pz/conf	144 conf/pal

Viti autofilettanti fosfatate punta chido, per avvitare le lastre di cartongesso su profili metallici, aventi spessore fino a 0,6 mm.

VITI 221 PUNTA TEKS	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	Ø3,5 – 25 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal
	Ø3,5 – 35 mm	366 pz/conf	288 conf/pal
	Ø3,5 – 45 mm	252 pz/conf	192 conf/pa

Viti autoperforanti fosfatate punta Tek (o punta trapano), per avvitare le lastre di cartongesso su profili metallici, aventi spessore superiore a 0,6 mm o su profili doppi scatolati.

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intanuci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

VITI A NASTRO	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	Ø3,5 – 25 mm	1000 pz/conf	180 conf/pal
	Ø3,5 – 35 mm	1000 pz/conf	180 conf/pal

Viti autofilettanti punta chiodo a nastro, per avvitare le lastre di cartongesso su profili metallici, aventi spessore fino a 0,6 mm.

Viti Diamant per lastre ad alta densità

VITI XTN PUNTA CHIODO PER LASTRE DIAMANT	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	Ø3,9 – 23 mm	1000 pz/conf	-
	Ø3,5 – 35 mm	1000 pz/conf	-
	Ø3,9 – 38 mm	1000 pz/conf	-
	Ø3,9 – 55 mm	500 pz/conf	-
VITI XTB PER LASTRE DIAMANT PUNTA TEKS	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	3,9 – 38 mm	1000 pz/conf	-

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intanucci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Viti

VITI PER FISSAGGIO LASTRE VIDIWALL SU LAMIERA	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	25 mm	1000 pz/conf	–
	40 mm	1000 pz/conf	–
	Ø3,5 – 45 mm	252 pz/conf	–

Speciali viti autofilettanti punta chiodo, per una più facile avvitatura delle lastre in gesso-fibra, come le lastre Vidiwall, Vidifire e Vidiphonic. Idonee per profili metallici aventi spessore fino a 0,6 mm.

VITI PER FISSAGGIO LASTRE DI CARTONGESSO SU VIDIWALL	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	35 mm	1000 pz/con	–

Speciali viti autofilettanti punta chiodo, per la realizzazioni di pareti “miste”, specifiche per l’installazione di lastre in cartongesso su uno strato di lastre in gesso-fibra, come le lastre Vidiwall, Vidifire e Vidiphonic. Idonee per profili metallici aventi spessore fino a 0,6 mm.

VITI PER FISSAGGIO LASTRE VIDIWALL SU LEGNO	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	30 mm	1000 pz/conf	288 conf/pal
	45 mm	1000 pz/conf	192 conf/pa

Speciali viti autofilettanti punta chiodo, per una più facile avvitatura delle lastre in gesso-fibra, come le lastre Vidiwall, Vidifire e Vidiphonic. Idonee per montanti di legno.

VITI FINTA RONDELLA (PROFILO SU PROFILO)

Viti autofilettanti zincate punta chiodo, per unione di profili e lamiera metalliche tra di loro. Idonee per avvitare i Distanziatori universali sul profilo o per avvitare tra loro lamiera metalliche aventi spessore complessivo fino a 0,6 mm.

VITI FINTA RONDELLA PUNTA CHIODO	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	Ø4,2 – 12,7 mm	1000 pz/conf	384 conf/pa

Viti autofilettanti zincate punta chiodo, per unione di profili e lamiera metalliche tra di loro. Idonee per avvitare i Distanziatori universali sul profilo o per avvitare tra loro lamiera metalliche aventi spessore complessivo fino a 0,6 mm.

VITI FINTA RONDELLA PUNTA TEKS	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
	Ø4,2 – 12,7 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal

Viti autopercoranti zincate punta Teks (o punta trapano), per unione di profili e lamiera metalliche tra di loro. Idonee per lamiera metalliche aventi spessore complessivo superiore a 0,6 mm.

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intanuci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Viti per lastre forate Cleaneo

VITI SN PER FISSAGGIO LASTRE FORATE E FESSURATE CLEANEO	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
---	------------	------------	--



30 mm

1000 pz/conf

300 conf/pal

Speciali viti autofilettanti punta chiodo, per il fissaggio di lastre Forate e Fessurate Cleaneo e su profili metallici aventi spessore fino a 0,6 mm. Si avvitano nel pieno della lastra di cartongesso.

CLEANEO CAP	DIMENSIONI	CONFEZIONE	
-------------	------------	------------	--



Cleaneo Cap 10 R

500 pz/con

180 conf/pal



Cleaneo Cap 12 R

Speciale sistema di fissaggio a scomparsa, delle lastre Forate Cleaneo con foratura Circolare Regolare R (idoneo per fori Ø10 mm o Ø12 mm). Composto da un cappuccio di plastica che si adatta ai fori circolari sulle lastre e di apposita vite per fissaggio sul profilo. Non necessita di stuccatura.

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intanaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711


Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Applicazione

Scegliere la vite corretta in funzione del rivestimento da applicare. Ogni confezione è dotata di inserto per l'avvitamento. La lunghezza delle viti dovrà essere sempre superiore di almeno 10 mm rispetto al rivestimento da applicare:

SPESORE RIVESTIMENTO (mm)	VITI DA UTILIZZARE
12,5	V.R. Ø3,5 – 25 mm o 212 Ø3,9 – 25 mm
15	V.R. Ø3,5 – 25 mm o 212 Ø3,9 – 25 mm
18	V.R. Ø3,5 – 35 mm o 212 Ø3,9 – 35 mm
2 x 12,5	V.R. Ø3,5 – 35 mm o 212 Ø3,9 – 35 mm
12,5 + 15	V.R. Ø3,5 – 45 mm o 212 Ø3,9 – 45 mm
3 x 12,5	V.R. Ø3,5 – 55 mm o 212 Ø3,9 – 55 mm
3 x 15	V.R. Ø3,5 – 55 mm o 212 Ø3,9 – 55 mm
4 x 12,5	212 Ø4,2 – 70 mm
3 x 25	212 Ø4,8 – 90 mm



Posizionare le viti a una distanza di circa 10 mm dai bordi longitudinali smussati delle lastre e circa 15 mm da quelli trasversali tagliati. Si consiglia di utilizzare un avvitatore da cartongesso con stop automatico, o in alternativa un avvitatore con inserto per la regolazione di profondità. Viti storte, o non a filo con la lastra, devono essere rimosse e sostituite perché difetteranno nella tenuta. La testa svasata delle viti da cartongesso consente una corretta penetrazione della vite nella lastra. La testa della vite deve essere posizionata a circa 1 mm di profondità dal filo lastra, senza rompere il cartone. Si raccomanda una velocità di rotazione intorno ai 3.000-4.000 giri, per viti con Ø 3,5-3,9 mm. Diametri superiori avranno bisogno di velocità di rotazione inferiori.

L'interasse di fissaggio delle viti varia a seconda del numero di strati di lastre da applicare e se applicati su pareti/contropareti o su controsoffitti

RIVESTIMENTO	SINGOLO STRATO	DOPPIO STRATO	TRIPLO STRATO	QUADRUPLO STRATO
PARETE/ CONTROPARETE				
1° strato	250 mm	750 mm	750 mm	750 mm
2° strato	-	250 mm	500 mm	500 mm
3° strato	-	-	250 mm	500 mm
4° strato	-	-	-	250 mm
CONTROSOFFITTO				
1° strato	200 mm	400 mm	400 mm	-
2° strato	-	200 mm	400 mm	-
3° strato	-	-	200 mm	-

Note:

Marcate CE secondo EN 14566. Per l'installazione delle lastre fare riferimento anche alla norma UNI 11424, alle schede tecniche e ai manuali di posa Knauf

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intanuci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.