

ISOLIS

Gipsblokkenfinish



MATERIAAL

Productbeschrijving

Isolis is een wit poedervormige product welke na aanmaken met water geschikt is voor het afwerken en volledig afpleisteren van gipsblokken en gipsblokkenwanden.

Opslag

Droog opslaan, en vochtinwerking voorkomen. Ongeopende zakken circa 12 maanden houdbaar vanaf productiedatum op zak.

TOEPASSINGSGBIED

Isolis gipsblokkenfinish wordt gebruikt om gipsblokken en gipsblokkenwanden binnen af te werken. Het wordt toegepast als laatste afwerklaag op de gipsblokken waardoor zij gereed worden gemaakt voor bijv: behang, glasvezelbehang, of schilderwerk.

EIGENSCHAPPEN

- › Wit uiterlijk
- › Makkelijk te verwerken
- › Zeer glad af te werken
- › Uitstekende hechting

VERWERKING

Maak de Isolavla aan met circa 11 liter schoon leidingwater per zak van 25 kg. Laat de gips "drinken" en meng daarna met een mixer tot een gladde homogene massa. Laat de Isolavla daarna nog 5-10 minuten rusten alvorens te verwerken.

Ondergrond

Ondergrond dient schoon en droog te zijn en ontdaan van stof of vervuiling. Geschikt voor gipsblokken, gips en vlakke steenachtige ondergronden.

Verwerken

Na aanmaken van de Isolavla is deze circa 48 uur verwerkbaar. Als de pleister wordt weggezet deze afdekken met een laagje schoon water om uitdrogen te voorkomen. Bij opnieuw in gebruik nemen even licht doorroeren tot een homogene pasta. Na aanbrengen en afwerken minimaal 24 uur laten drogen voordat de volgende afwerking aangebracht kan worden. Droging is afhankelijk van ondergrond, temperatuur en luchtvochtigheid.

Gereedschap

Mixer, spaan, troffel, raapbord.

Reinigen

Gereedschappen met water reinigen.

Verbruik

0,4-1,0 kg/m² afhankelijk van laagdikte en ondergrond.

ASSORTIMENT

Artikel	Gewicht	Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Isolis Gipsblokkenfinish	25 kg	Zak (40 pal)	24783	5413503009350

SPECIFICATIES

Eigenschap	
Kleur	wit
Droogtijd	> 24 uur

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf producten worden uitsluitend gewaarborgd indien gebruik wordt gemaakt van de geadviseerde Knauf systemen.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
(030) 247 33 11
www.knauf.nl

Knauf Techniek

Voor meer informatie:
(030) 247 33 89
techniek@knauf.nl

