

AQUAPANEL®

Outdoor Pohjuste



AQUAPANEL® Outdoor Pohjuste on alkalinkestävä synteettinen dispersio tasoitepinnalle, jossa käytetään AQUAPANEL®- rappaustuotteita. Pohjuste pienentää alustan imevyyttä ja on heti käyttövalmis.

KNAUF

Materiaalitiedot

- Hyvä alkalikestävyys
- Kuivuu valkoiseksi

Alusta

Alustatan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas. Käytettäessä tuotetta alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5°C.

Käyttö

AQUAPANEL® Outdoor Pohjuste levitetään koko pinnalle laimentamattomana ennen pintarappausta. Pohjusteen on kuivuttava vähintään 24 tuntia ennen pintarappausten tekemistä. Pohjusteen on oltava täysin kuiva.

Työvälineet on pestävä vedellä heti käytön jälkeen

Menekki

Noin 100 –150 g/m²

Asennusaika (ohjeellinen)

Noin 1 min/m²

Työskentelyolosuhteet

Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5°.

Pakkaus ja varastointi

- 15 kg/purkki
- Voidaan varastoida 12 kk ajan suojattuna jäätymiseltä

Tuotenumero: 60035