

Inspektionslucka Push-up

Gångjärnslucka med beklädnads-
skiva

10/2022



EGENSKAPER

- Lucka som ytbehandlas och som t.ex. vägg/tak runt luckan för "osynlig" effekt
- Måla, tapetsera eller kakelsätt
- Levereras som standard med lucka av gipsskiva men kan även beställas med cementbaserad skiva Aquapanel Indoor
- Enkel och praktisk funktion - öppnas och stängs med ett lätt tryck på luckan
- Kan beställas för både 1 och 2 skivlag
- Möjligheter för tillval som specialmått, tätninglist och andra typer av låssystem

Produkt data		
Material	Ram (inner- och ytterräm)	2 mm aluminium, legering EN-AW-6063
	Lucka	12,5 mm gipsskiva (som standard)
Mått	Bredd och höjd	Se sortiment
Vikt		Se sortiment
Fukt	Inomhusmiljö	Inspektionslucka Push-up levereras som standard med lucka av gipsskiva. Skiva av gips har kritiskt fuktillstånd 70% RF vid rumstemperatur. Vid mer krävande miljö rekommenderas istället cementbaserad skiva Aquapanel Indoor (tillval).
	Utomhusmiljö	Inspektionslucka Push-up ska inte användas utomhus.
Brand		Inspektionslucka Push-up kan beställas för brandkrav EI30. Inspektionslucka Push-up EI30 har 2 skivlag gips och har även brandskyddslist som regarerar vid värme och som tätar mot varma rökgaser.
Produktkategori		BSAB: NSC.241 Väggluckor av metall
		BK04: 01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-
		ETIM: EC003540 - Frame and door for group distributor housing
		UNSPSC: 30171515 Inspection door

UNDERHÅLL

Följ leverantörens anvisningar för vald färg, tapet etc. Vid mindre skador på målade lucka laga med spackel och måla.

SÄKERHETSANVISNING

Inspektionslucka är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på knaufdanogips.se.

PRODUKTBESKRIVNING

Inspektionslucka för enkel åtkomst eller inspektion i innerväggar och innertak. Inspektionsluckans ram är tillverkad i aluminium och luckan är som standard av gips. Luckan kan även beställas i utförande med cementbaserad skiva Aquapanel Indoor. Inspektionslucka Push-up är försedd med pianogångjärn.

MONTERING

Inspektionsluckans bakre ram fästs med skruv i vägg/takgips. Beställningsmått som anges i sortiment, t.ex. 600x600 mm, är även håltagningsmått i vägg/tak. Luckans bakre ram som fästs bakom vägg/takbeklädnad byggs ca 35 mm på var sida. Därför rekommenderas ca 40 mm fritt från hålets kanter bakom luckan så att infästning enkelt kan utföras. Se även montageanvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och registrerad i BASTA. Inspektionsluckor omfattas inte av Svanen kriterier och är därför inte listade i Svanens Husproduktportal. Avfallskod: Aluminium: 17 04 02 Aluminium Gipsskiva: 17 08 02 - Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

FÖRVARING

Förvaras plant och torrt.



Innervägg



Innertak