



**KNAUF**CEILING  
Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА  
HERADESIGN®  
Superfine Plus



HERADESIGN® Superfine plus е двуслойно акустично пано за окачен таван и стена от дървесна вата, свързана с магнезит.

- Осигурява защита от конденз
- Отлични акустични свойства

Системи за монтаж	B2.1, B2.2		C2.1												
Данни за кантовете	AK-01 Plus		SK-04 Plus												
Размери (мм)	1200 x 600														
Дебелина (мм)	40		65												
	15/25		25/40												
Тегло (кг/м <sup>2</sup> )	10,1		16,2												
Звукопоглъщане	Дебелина (мм)	TCH (мм)	HERADESIGN® акустична вложка (кг/м <sup>2</sup> )	Честоти (Hz), α <sub>z</sub>						Цялата серия		Клас			
	15	225	25	90	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	α <sub>w</sub>		A	
	25	225	25	90	0,60	0,90	0,95	0,90	0,90	1,00	0,90	0,95		0,95	A
	25	225	40	90	0,65	0,95	1,00	0,95	0,90	0,90	0,95	0,95		A	
Клас на горимост	Euroclass B-s 1, d0														
Топлопроводимост	15/25 0,80 m <sup>2</sup> K/W		25/25 0,90 m <sup>2</sup> K/W		25/40 1,30 m <sup>2</sup> K/W										
Влагоустойчивост	Подходящо за помещения с постоянна влажност до 90%.														
Приложение	Декоративно и акустично пано за окачен таван и стена за употреба в интериорни пространства, както и покрити площи навън, които не са директно изложени на външни влияния като дъжд и замърсявания.														
Монтаж	Монтажът на акустични пана HERADESIGN® трябва да се извършва през последния етап от строителните работи, при контролирани условия на температура и влажност. Всички строителни дейности, създаващи прах, трябва да бъдат приключени преди монтажа. Складирайте паната на равна повърхност и пазете от влага и прах. Опаковката не предпазва продукта от дъжд. Продуктите HERADESIGN® трябва да бъдат монтирани в строго съответствие с указанията за монтаж и съхранение на Knauf Ceiling Solutions.														
Продуктов код	WW-EN 13168-L4W2-T2-S2-P2,TR5-Cl3														
Специална информация	<ul style="list-style-type: none"> <li>Допустими отклонения в номиналните размери : Д - 4, Ш - 2, Д - 2: ± 1 мм, за дължини &gt; 1250 мм Д - 4: ± 2 мм</li> <li>Максимална промяна в размерите при стандартен климат 23°C/50% относителна влажност : ± 1%</li> </ul>														
Почистване															
Цветове	Стандартни цветове		VD Цветове Vario Design												
	 Бял Близък до RAL 9010	 Бежов Естествен цвят 13	 Гранит	 Стомана	 Зелен Мрамор	 Мед	 Дъб	 Месинг	 Пясъчник	 Бетон	<ul style="list-style-type: none"> <li>Възможни са и други цветове от популярните RAL и NCS системи за оцветяване.</li> <li>Отклонения в цвета и външния вид могат да възникнат поради грубата структура на паната.</li> </ul>				
Дълговечност															

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.