



K451.rs



Mase za gletovanje

4/2016

Knauf Super Finish

Pastozna glet masa fine granulacije

Opis proizvoda

Knauf Super Finish je proizvod na bazi kalcijum karbonata. Njegova jedinstvena svojstva dolaze do izražaja prilikom nanošenja. Može se koristiti na površinama kvaliteta završne obrade od Q3 - Q4.

Pakovanje:

kanta od 25 kg

kanta od 6 kg

Skladištenje:

Super Finish skladištiti zatvoren na suvom i hladnom mestu.

Temperatura skladištenja 5°C - 30°C

Maksimalno vreme skladištenja 12 meseci

Proizvod zaštititi od smrzavanja

Kvalitet:

Proizvod je prošao inicijalno tipsko ispitivanje, podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i nosi oznaku CE.

Oblast primene

Super Finish je gotova glet masa namenjena za unutrašnju primenu.

Podesna je za završnu obradu spojeva (Q2), za gletovanje površina

(nivo kvaliteta Q3 i Q4) kao i za gletovanje brojnih drugih površina. Super Finish se može koristiti za nanošenje na sledeće površine:

- Gipsane ploče
 - Gipsane ploče sa vlaknima
 - Betonske površine
 - Omalterisane površine
- Namenjen za ručno i mašinsko nanošenje.

Prednosti

- Pripremljena glet masa za završnu obradu sistema suve gradnje
- Glet masa visokih performansi
- Primenom vakuum tehnologije eliminiše mehuriće i smanjuje broj rupica
- Odlična obradivost
- Lako nanošenje
- Odlična prionljivost

Nanošenje

Podloga

Podloga mora biti čvrsta, suva, stabilna, čista i ravna. Gipsane ploče moraju biti suve, čiste i dobro pričvršćene na potkonstrukciju.

Mešanje

Dobro promešati, dodati malo vode i ukoliko je potrebno podesiti konzistenciju. U slučaju mašinskog nanošenja materijal se može razrediti sa maksimalno jednim litrom vode po kanti od 25 kg. Koristiti čiste kante / alate za mešanje.

Otvoreno vreme

Materijal je veoma obradiv i očvršćava sušenjem. Vreme sušenja zavisi od debljine sloja, podloge i temperature vazduha.

Temperature nanošenja

Ne nanositi ukoliko je temperatura podloge ili vazduha ispod +5°C.

Posebne napomene

Knauf Super Finish ne mešati sa drugim materijalima. Nakon upotrebe očistiti mašinu i alat sa vodom. Knauf Super Finish nije podesan za ispunu spojeva gipsanih ploča. Za debeloslojnu primenu imati u vidu vremenske uslove i temperaturu vazduha jer vreme sušenja zavisi od tih uslova.

Potrošnja materijala

Knauf Super Finish	Potrošnja
Q2	cca. 0,1 kg /m ²
Q3	cca. 0,5 kg/m ²
Q4	cca. 1,6 kg/m ² (Q2-Q3-Q4)
Potrošnja zavisi od vrste i kvaliteta podloge.	

Proizvodni program

Super Finish	Pakovanje	kom/paleti	Broj proizvoda	EAN kod
Kanta	20 kg	36 kom/paleti	634078	5205131201820
	6 kg	96 kom/paleti	550171	5205131201332

► Tel.: +381 11 2074 500

► info@knauf.rs

► www.knauf.rs

Knauf Zemun d.o.o. Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvođača. Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvođača.