



Tegelen

Technische fiche

05/2018



CeraPoxy Wash

Detergent voor het reinigingswater van CeraPoxy

Productbeschrijving

De Knauf Cerapoxy Wash is een kant-en-klare doorzichtige vloeistof die gebruikt wordt in het reinigingswater voor oppervlakken die opgevoegd werden met Knauf CeraPoxy.

Verpakking

Knauf CeraPoxy Wash is verkrijgbaar in een verpakking van 1,5 L.

Stockage

Bewaar het product op een koele en vorstvrije plaats. Zolang het product bewaard blijft in zijn originele, ongeopende verpakking, behoudt het al zijn eigenschappen gedurende 24 maanden.

Vermijd directe blootstelling aan de zon en andere warmtebronnen.

Toepassingsgebied

Knauf Cerapoxy Wash is een detergent die aan het reinigingswater toegevoegd wordt. Hij wordt vooral aanbevolen voor de reiniging van bekledingen die opgevoegd werden met het voegproduct Knauf CeraPoxy. Toegelaten ondergronden:

- Tegels en parket in keramiek
- Steengoed
- Glasmozaïek
- Marmer en natuursteen

Niet geschikt voor het verwijderen van verharde resten van het voegproduct.

Eigenschappen en voordelen

- Vergemakelijkt de reiniging van voegen die met Knauf CeraPoxy gerealiseerd werden
- Maakt doeltreffend schoon zonder spoelen
- Geschikt voor de meeste oppervlakken

Verwerkingsvoorschriften

Raadpleeg onze technische dienst voor elke situatie die afwijkt van het algemene kader van dit technische blad of bij ambiguiteiten in de voorschriften.

Vorbereiding van de ondergrond

Eerst en vooral moet al het stof van de tegels verwijderd worden en het voegproduct Knauf CeraPoxy moet nog vers zijn, zodat het nog verwijderd kan worden.

Verwerking

Maak het oppervlak schoon wanneer het opvoegproduct nog vers is. Gebruik daarvoor bij voorkeur een grote, dikke cellulosespons om te voorkomen dat de voegen worden uitgehold. Maak de spons goed vochtig, zodat het oppervlak goed schoongemaakt kan worden, maar niet druipnat wordt. Specifieke polymeren met een hoog dispersievermogen zorgen ervoor dat de voegmortel met minder water verwijderd kan worden.

Wrijf over het oppervlak met een draaibeweging om de sluier van voegmortel opnieuw over de tegels te verdelen en het oppervlak van de voeg af te werken.

Spoel de spons regelmatig uit in speciale bakken met een rooster en een uitwringroller, zodat ze altijd schoon is. Vervang desgevallend de met mortel vervuilde spons. Eindig door diagonaal over de tegels te wrijven, zodat de voegen niet uitgehold worden. Door het net schoongemaakte oppervlak met een doek af te drogen, zorgt u ervoor dat alle eventuele harskringen verwijderd worden. Zodra het product uitgehard is, kan het enkel nog mechanisch verwijderd worden.

Reiniging

Reinig alle gereedschap en recipiënten onmiddellijk na gebruik met veel helder water.

Belangrijke opmerkingen

- Verwerkingstemperatuur van 5 tot 35 °C
- Gebruik geen reinigingsproduct in nog niet opgevoegde voegen
- Voer bij sterk absorberende bekledingen vooraf een test uit om na te gaan of het product na het drogen geen kringen nalaat.

Technische gegevens

Soortelijk gewicht	± 1 kg/dm ³
pH	± 7
Rendement	± 100 tot 200 m ² /l

De technische gegevens zijn bepaald op basis van de op dat moment geldende normen. Afwijkingen t.g.v. werfomstandigheden zijn mogelijk.

Contacteer ons

Technische dienst :

- ▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.