



K531S

Parachèvement à sec

Fiche technique

09/2017



Vis SN pour plaque perforée

Description produit

- Vis spéciales pour plaques de plâtre perforées Knauf Cleaneo Sound Design
- Pointe fine permettant une perforation de tôle d'acier jusqu'à une épaisseur de 0,7 mm.
- Le petit diamètre de la tête de vis permet le vissage entre deux perforations sans abîmer la plaque.
- Acier phosphaté pour une protection optimale contre la corrosion.
- Elle assure la stabilité mécanique de la plaque et peut être rejointoyée dans le même plan que la plaque.

Domaine d'application

- À l'intérieur
- Plafonds et faux-plafonds absorbants acoustiques
- Pour cloisons non-portantes et contre-cloisons

Mise en oeuvre

À l'aide d'une visseuse sans fil, équipée d'un embout de vissage *Knauf Plus* ou une visseuse professionnelle. Toujours démarrer le vissage au milieu de la plaque pour éviter des tensions dans la plaque.

Profondeur de vissage

Épaisseur de plaque : min. 10 mm

Distance entre vis

Paroi ≤ 25 cm

Plafond ≤ 17 cm

Données techniques

Dimensions

30 x 3,5 mm

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.