

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Référence: KAQ\_0404

1. Code d'identification unique du produit type: **Revêtement de finition extérieure minéral AQUAPANEL® - blanc**  
EMFW\_100286\_011
2. Usage(s) prévu(s): **Le revêtement de finition extérieure minéral Aquapanel® est à appliquer en façade sur l'Enduit de base façade Aquapanel®**
3. Fabricant: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**  
**Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: [aquapanel.info@knauf.com](mailto:aquapanel.info@knauf.com)**
4. Mandataire: non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
6. a) Norme harmonisée: **EN 998-1:2016**  
Organisme(s) notifié(s): non applicable
6. b) Document d'évaluation européen / Évaluation technique européenne / Organisme d'évaluation technique / Organisme(s) notifié(s): non applicable
7. Performance(s) déclarée(s) : **Mortier d'enduit de parement CR pour l'intérieur et l'extérieur**

| Caractéristiques essentielles                 | Performances                                                                                               | Spécification technique harmonisée |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu                               | Classe A1                                                                                                  | EN 998-1:2016                      |
| Absorption d'eau                              | W <sub>c</sub> 2                                                                                           |                                    |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                | $\mu \leq 20$                                                                                              |                                    |
| Résistance d'adhérence                        | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (FP: A, B ou C)                                                                 |                                    |
| Conductivité thermique $\lambda_{10,rdy,mat}$ | $\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ , P = 50%<br>$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ , P = 90% |                                    |
| Durabilité                                    | Pas d'exigence /<br>Aucune performance déterminée                                                          |                                    |
| Substances dangereuses                        | Pas d'exigence /<br>Aucune performance déterminée                                                          |                                    |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: *inapplicable*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Thomas Koslowski  
Président-directeur général

Iserlohn, 11.01.2019



28.5.2014 L 159/43 Journal officiel de l'Union européenne FR

