

Knauf Easyputz

Dekoratīvais apmetums

Tehniskā datu lapa

04/2025



Materiāls

Knauf Easyputz ir lietošanai gatavs, balts dekoratīvais apmetums uz minerālas bāzes.

Sastāvs

Kalcija sulfāta un alumīnija hidroksīda, kaļķakmens miltu, polistirola akrilīts uz polimīru dispersijas bāzes, marmora miltu un metila celulozes maisījums.

Īpašības un priekšrocības

- Lietošanai gatavs
- Viegla izstrāde
- Marmora saturs vairāk par 50%
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs
- Krāsa pēc izžūšanas – mirdzoši balta
- Spīduma pakāpe – matēts
- Pēc uzklāšanas ilgstoši padodas apstrādei
- Iespējama apmetuma tonēšana ar Knauf Compact Color krāsas pigmentiem
- Izstrādei mehāniski un izstrādei ar rokām
- Iekšdarbiem

Pielietojums

Dekoratīvais apmetums sienām un griestiem, paredzēts iekšdarbiem. Lietojams uz betona, cementa apmetumiem, kaļķa-cementa apmetumiem, ģipša apmetumiem, ģipša plāksnēm un ģipša šķiedras plāksnēm, cieši pielīmētām tapetēm, sienām ar noturīgu krāsojumu u.c.

Īpaši piemērots:

- Dzīvojamām telpām, guļamistabām, gaitenīiem, kāpņu telpām, vannas istabām (izņemot vietas, kur ir tieša ūdens šļakstu iedarbība) u.c.;
- Sienām un griestiem, jo nav jāveic darbietilpīga tapešu līmēšana.

Izstrāde

Pamatne

Pamatnei jābūt gludai, tīrai, sausai, nestspējīgai, ūdensizturīgai, bez putekļiem. Ja pamats ir nelīdzens, to ir jāizlīdzina ar apmetumu, piem., Knauf Rotband.

Pieguļošās sienas daļas ir jāaizsargā, uzlīmējot uz tām, piem., foliju. Atlīmējušās tapetes noņemt, un pamatu apstrādāt ar Knauf Sperrgrund.

Gruntēšana

Visas pamatnes vispirms noteikti ir nepieciešams noklāt ar lietošanai gatavu gruntu Knauf Sperrgrund (pārklājoša un izolējoša grunts). Ja pamats ir stipri sadzeltījis, kā arī tas ticis pakļauts nikotīna iedarbībai, tas ir pārklāts ar kvēpiem vai dzelti izraisošām vielām, Knauf Sperrgrund ir jāuzklāj divas reizes (ieteicams uzklāt krustveidā, ievērojot 6 stundu žūšanas laiku starp abām reizēm).

Izstrāde

Ievērot: Knauf Easyputz iegūst savas optimālās apstrādes īpašības, ja to spēcīgi samaisa ar mikseri. Nepieciešamības gadījumā apstrādei nepieciešamo konsistenci nodrošina, pievienojot maks. 250 ml ūdens. Pārtraucot darbu, trauku ar Easyputz nekavējoties cieši aizvākot. Iesāktu iepakojumu ieteicams pilnībā izlietot 14 dienu laikā.

Ietonēšana

Knauf Easyputz pārmaisīt. Pēc tam atkarībā no vēlamā krāsas toņa intensitātes pievienot Knauf Compact Color (krāsas pigments) un ar elektrisko mikseri maisīt tik ilgi, līdz vairs nav redzamas baltas vai krāsainas svītras. Krāsu var piemaisīt jebkurā daudzumā.

Nedalīt Compact Color iepakojumu! Izmantot visu paku uz vienu apmetuma iepakojumu. Pēc tam ietonēto apmetumu pārlikt tīrā spainī un vēlreiz labi samaisīt.

Tas nodrošina homogēnu un vienmērīgu krāsojumu. Visu ietonēto materiālu pirms tā izstrādes ieliet vienā traukā un vēlreiz samaisīt.

Easyputz izstrāde

Uz nogruntētās un pilnībā nožuvušās pamatnes ar rullīti Knauf Auftragswalze (rullītis materiāla uzklāšanai) bagātīgi uzklāt Easyputz. Individuālu apdari var veikt, piem., ar otu Knauf Finishpinsel (ota noslēguma darbiem) vai rullīti Knauf Finishwalze (rullītis struktūras veidošanai). Rullītis nodrošina graudiņu vienmērīgu sadalījumu un novērš tukšumu veidošanos. Izmantojot otu, pēc vēlēšanās var veidot dažādus reljefus. Atvērtu iepakojumu, cik iespējams, izmantot bez atlikumiem.

Izstrādes temperatūra

Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C. Augsta apkārtējās vides vai pamata temperatūra saīsina apstrādes (reljefa veidošanas) laiku.

Izvairīties no stipra karstuma, tiešiem saules stariem un caurvēja.

Citi norādījumi

Lai nodrošinātu vienmērīgus krāsas un reljefa laukumus, pēc iespējas izmantot materiālu ar vienādu izstrādājuma partijas numuru. Ja jāapstrādā lielāki laukumi, vienmēr sagatavot pietiekami daudz materiāla, lai noklātu visu attiecīgo sienas laukumu.

Šim nolūkam apmetuma masu pārliet tīrā spainī (ar pietiekami lielu ietilpību) un pēc tam pamatīgi samaisa. Izžūstot Knauf Easyputz kļūst mirdzoši balts. Jāņem vērā: Knauf Easyputz iegūst mirdzoši balto krāsu tikai žūšanas procesā.

Knauf Easyputz nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, izņemot Knauf Compact Color. Izmantot piemērotus aizsargcimdus (piem., ar nitrilu piesūcinātus kokvilnas aizsargcimdus).

Darbarīkus pēc lietošanas nomazgāt ar siltu ūdeni.

Uzglabāšana

Uzglabāšana	
12 mēneši	Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Sargāt no sala, augstas temperatūras un tiešiem saules stariem

Patēriņš

Pamatne	Patēriņš uz 1/m ²
0,5 mm	~ 500-650 g/ m ²
1,0 mm	~ 950 g/ m ²
Izstrādes platība	
10 kg spainis	m²
0,5 mm	~ 500-650 g/ m ²
1,0 mm	~ 950 g/ m ²
20 kg spainis	m²
0,5 mm	~ 30-40 m ²
1,0 mm	~ 20 m ²

Precīzu materiāla patēriņu nosaka, veicot izmēģinājumu objektā.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība/Lielums
Uzklātā materiāla apstrādes laiks*	min	~ 20-30
Žūšanas laiks*	h	~ 12
Izstrādes temperatūra	°C	-5 °C līdz +25 °C
Temperatūras izturība (sacietējušā stāvoklī)	°C	-20°C līdz +80°C
Siltumvadītspēja	W/(m K)	0,5
Ūdens tvaika caurlaidība	-	V1
Grauda izmērs	mm	0,5 mm / 1,0 mm

*Orientējošās vērtības pie +23°C un gaisa relatīvā mitruma 50%

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums g	Iepakojuma vienība	Art.Nr.	EAN kods
Knauf Easyputz 0,5 mm	10 kg spainis	64 gab./palete	00089133	4006379067633
Knauf Easyputz 0,5 mm	20 kg spainis	32 gab./palete	00791028	4006379143597
Knauf Easyputz 1,0 mm	10 kg spainis	64 gab./palete	00089134	4006379067657
Knauf Easyputz 1,0 mm	20 kg spainis	32 gab./palete	00791026	4006379143573

SIA Knauf

Institūta iela 108, Saurieši,
Stopiņu pag., Ropažu nov.,
LV-2118, Latvija

Tālrunis

(+371) 67032999

www.knauf.com/lv-lv

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības var tikt garantētas tikai tādā gadījumā, ja tiek izmantotas tikai Knauf sistēmas sastāvdaļas vai Knauf ieteiktie produkti.

Ražotājs: Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG | Piegādātājs: SIA Knauf