


NaturBoard FIT

Shkurt 2022.



APLIKIMI



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pllaka izoluese për plafon të lëshuar, tavane dhe kulme të pjerrëta.

NaturBoard FIT është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve të buta. Produkti është i padjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe është kimikisht neutral.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Sipas EN 13162

Koeficienti i përçueshmërisë termike λ_0	0.038 W/mK	EN 12667
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	A1- material i padjegshëm	EN 13501-1
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ	~ 1	EN 12086
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit AFR	> 5 kPa.s/m ²	EN 29053

PËRPARËSITË

- ✓ mbrojtjen nga zjarri
- ✓ konsistencë dhe kompaktësi
- ✓ rezistenca ndaj plakjes
- ✓ manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
- ✓ pa formaldehid të shtuar
- ✓ e përshtatshme për manipulim
- ✓ pa aromë
- ✓ prehet lehtë

KODI I IDENTIFIKIMIT: MW - EN 13162 - T5 - WS - WL(P) - AFR5

DIMENSIONET E PAKETIMIT

Trashësia (mm)	Gjerësia (mm)	Gjatësia (mm)	Copë / paketë	m ² / paketë	m ³ / paketë
50	600	1000	12	7.2	0.36
60	600	1000	9	5.4	0.32
70	600	1000	8	4.8	0.34
80	600	1000	6	3.6	0.29
90	600	1000	6	3.6	0.32
100	600	1000	6	3.6	0.36
120	600	1000	5	3.0	0.36
150	600	1000	4	2.4	0.36
160	600	1000	3	1.8	0.29
200	600	1000	3	1.8	0.36

CERTIFIKATAT



DEKLARATA E PERFORMANCËS

www.dopki.com/R4224IP

NaturBoard FIT

Shkurt 2022.

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Produkti është i dedikuar për izolimin termik dhe akustik, si dhe për mbrojtjen nga zjarri të tavaneve të varura, tavaneve dhe kulmeve të pjerrëta, kudo që izolimi nuk i nënshtrohet ngarkesës shtypëse.

Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard FIT furnizohet në folie PE termotkurrëse. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në situata të veçanta, paketimet e magazinuara në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të vendosen drejtpërdrejtë në tokë.

Certifikimi i Ndërtesave të Gjelbërta dhe i produkteve nga Knauf Insulation

Përdorni i produkteve të pambukut mineral nga Knauf Insulation garanton siguri maksimale në **Sistemin e Certifikimit të Ndërtesave të Gjelbërta**, si dhe nga: **LEED, BREEAM i DGNB**.

Na kontaktoni për me shumë detaje.



ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.



EUCEB është e vetmja skemë që konfirmon përputhshmërinë me rregulloret europiane të bio degradimit (bio-solubility) të fibrave të pambuku mineral. Të gjitha fibrat e prodhuara nga Knauf Insulation janë të certifikuar sipas EUCEB dhe si rrjedhim nuk klasifikohen si cancerogjene.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

challenge.
create.
care.