




**KNAUF**CEILING  
Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА  
HERADESIGN®  
Micro Plus



HERADESIGN® Micro Plus е двуслойно акустично пано от дървесна вата, слепена с магнезит, за окачен таван и стена.

- Двуслойното акустично пано е съставено от дървесна вата и абсорбер от минерална вата
- Осигурява защита против конденз
- Добри звукопоглъщащи характеристики

<b>Система</b>	B2.1, B2.2		C2.1													
<b>Данни за канта</b>	<p>AK-01 Plus</p>		<p>SK-04 Plus</p>													
<b>Размери (мм)</b>	1200 x 600															
<b>Дебелина (мм)</b>	50		65													
	25/25		25/40													
<b>Тегло (кг/м²)</b>	17,3		18,6													
<b>Звукопоглъщане</b>	Дебелина (мм)	TCH (мм)	HERADESIGN® вложка (мм)	акустична вложка (кг/м³)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	α <sub>w</sub>	Клас			
	25	225	25	90	0.45	0.45	0.40	0.30	0.25	0.35	0.35	0.30 (L)	D			
	25	225	40	90	0.50	0.45	0.40	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35 (L)	D			
<b>Клас на горимост</b>	Euroclass B-s1,d0															
<b>Топлопроводимост</b>	25/25		0,90 m²K/W		25/40		1,35 m²K/W									
<b>Влагоустойчивост</b>	Подходящо за помещения с постоянна влажност до 90%.															
<b>Приложение</b>	Декоративно и акустично панно за окачен таван и стена за употреба в интериорни пространства, както и покрити площи навън, които не са директно изложени на външни влияния като дъжд и замърсявания.															
<b>Монтаж</b>	Монтажът на акустични пана HERADESIGN® трябва да се извършва през последния етап от строителните работи, при контролирани условия на температура и влажност. Всички строителни дейности, създаващи прах, трябва да бъдат приключени преди монтажа. Складирайте паната на равна повърхност и пазете от влага и прах. Опаковката не предпазва продукта от дъжд. Продуктите HERADESIGN® трябва да бъдат монтирани в строго съответствие с указанията за монтаж и съхранение на Knauf Ceiling Solutions.															
<b>Продуктов код</b>	WW-EN 13168-L4W2-T2-S2-P2,TR5-CI3															
<b>Специална информация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Допустими отклонения в номиналните размери : Д - 4, Ш - 2, Д - 2: ± 1 мм, за дължини &gt; 1250 мм Д - 4: ± 2 мм</li> <li>Максимална промяна в размерите при стандартен климат 23°C/50% относителна влажност : ± 1%</li> </ul>															
<b>Почистване</b>																
<b>Цветове</b>	Стандартни цветове		VD Цветове Vario Design													
	Бял	Бежов	Гранит	Стомана	Зелен Мрамор	Мед	Дъб	Месинг	Пясъчник	Бетон						
	Близък до RAL 9010	Естествен цвят 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Възможни са и други цветове от популярните RAL и NCS системи за оцветяване.</li> <li>Отклонения в цвета и външния вид могат да възникнат поради грубата структура на паната.</li> </ul>													
<b>Дълговечност</b>																

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.