



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. KAGR_006

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Placă de ciment AQUAPANEL pentru interior**
Mai ușor. Mai simplu. Mai rapid.
ID_12,5_902
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Placa de ciment AQUAPANEL pentru interior este utilizată pentru construirea pereților și tavanelor în spații interioare cu umiditate ridicată.**
3. Fabricant: **Knauf Aquapanel ABEE, Zona 2 Industrială Volos, GR — 37500 Volos**
Tel.: +30 24250 24340, Fax: +30 24250 24342, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
4. Reprezentant autorizat: nu este relevant
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistemul 3, Sistemul 4**
6. a) Standard armonizat: **EN 12467:2018-07**
Organism (organisme) notificat(e): nu este relevant
6. b) Documentul de evaluare european / Evaluarea tehnică europeană / Organism de evaluare tehnică / Organism (organisme) notificat(e): nu este relevant
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Rezistență mecanică	Clasa 2	EN 12467:2018-07
Clasa de reacție la foc	Clasa A1 (în conformitate cu EN 13501:2019-05)	
Eliberare de substanțe periculoase	PND	
Rezistență la apă caldă	$R_{L,z} \geq 0,75$	
Rezistență la impregnare-uscare	$R_{L,z} \geq 0,75$	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: nu este relevant
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:

Claus Ripken
Director General

Iserlohn, 19.02.2020

28.5.2014 L 159/43 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO

AQUAPANEL®

DoP_KAGR_006

Rev. 01, 19.02.2020

Traducere autorizată realizată prin intermediul Swiss Solutions SRL





DECLARATION OF PERFORMANCE

No: KAGR_006

1. Unique identification code of the product-type: **AQUAPANEL® Cement Board Indoor
Lighter. Easier. Faster
ID_12,5_902**
2. Intended use/es: **AQUAPANEL® Cement Board Indoor is used for construction of indoor walls
and ceilings especially in wet and humid areas.**
3. Manufacturer: **Knauf Aquapanel ABEE, 2nd Industrial Zone of Volos, GR – 37500 Volos
Tel.: +30 24250 24340, Fax: +30 24250 24342, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com**
4. Authorised representative: not applicable
5. System/s of AVCP: **System 3, System 4**
6. a) Harmonised standard: **EN 12467:2018-07**
Notified body/ies: not applicable
6. b) European Assessment Document / European Technical Assessment / Technical Assessment Body /
Notified body/ies: not applicable
7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical Resistance	Class 2	EN 12467:2018-07
Reaction to fire	A1 (according to EN 13501-1:2019-05)	
Release of dangerous substance	NPD	
Durability against warm water	$R_L \geq 0,75$	
Durability against soak / dry	$R_L \geq 0,75$	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Claus Ripken
General Manager

Iserlohn, 19.02.2020

28.5.2014 L 159/43 Official Journal of the European Union EN

AQUAPANEL®