

Memoria Descriptiva

NATURBOARD SILENCE

Trasdosado indirecto y tabiquería interior

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato panel **colocado en entramado metálico**, a base de lana mineral de roca **NATURBOARD SILENCE** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(40/50/60/100)** mm de espesor nominal, dimensiones de 400x1200 mm, resistencia térmica de **(1,15/1,45/1,75/2,90)** m².K/W y conductividad térmica de 0,034 W/mK.

Trasdosado directo

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato panel **fijado mediante adhesivo a muro de soporte**, a base de lana mineral de roca **NATURBOARD SILENCE** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(40/50/60/100)** mm de espesor nominal, dimensiones de 400x1200 mm, resistencia térmica de **(1,15/1,45/1,75/2,90)** m².K/W y conductividad térmica de 0,034 W/mK.

Falsos techos

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato panel **colocado en entramado metálico de falso techo**, a base de lana mineral de roca **NATURBOARD SILENCE** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(40/50/60/100)** mm de espesor nominal, dimensiones de 400x1200 mm, resistencia térmica de **(1,15/1,45/1,75/2,90)** m².K/W y conductividad térmica de 0,034 W/mK.