



Kipsplaatkonstruktsioonid

K434.ee

Tooteleht

02/2016



Knauf Dichtungsband

Karkassitihenduslint

Tootekirjeldus

Karkassitihenduslint Knauf Dichtungsband on ühelt poolt lahtise kleep-pinnaga, püsivalt elastne, suletud pooridega vahtkummist lint. Värvitoon: antratsiit.

Ladustamine

Kuivades ruumides, vältida miinuskraade. Ladustatav vähemalt 12 kuud.

Kvaliteet

Toodet kontrollitakse pidevalt ettevõttesisese tootmisohje käigus.

Kasutusala

Kergvaheseinte ja külgnivate ehitustarindite vaheliste ühenduskohtade isoleerimiseks. Külgneva ehitustarindi pinna suure ebatasasuse või heliisolatsiooninõude korral kasutage vajalikku tulemuse saavutamiseks vaheseinakitti Knauf või tasandage aluspind kipspahtliga Knauf Fugenfüller Leicht või Knauf Uniflott.

Isolatsiooniplaatide Rotkalk in Board 045 eraldamiseks külgnivate ehitustarindite pinnast (põrandad, laed ja seinad).

Omadused ja lisaväärtus

- Rullist käsitsi paigaldatav
- Püsivalt elastne
- Hea nakkuvus
- Lahustivaba
- Elastne ka miinuskraadidel (kuni $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Kiiresti ja puhtalt paigaldatav
- Vastupidav: veele, soolasele veele, hallitusele, oksüdatsioonile, UV-kiirgusele, nõrkadele alustele ja hapetele ning ilmastikule.

Teostus

Paigaldamine

Heliisolatsiooninõueteta kergvaheseinte isoleerimiseks

Kleepige tihenduslint kogu laiusel metallprofiilile. Metallprofiili kinnitamisel külgneva ehitustarindi külge surutakse tihenduslint kokku. Tihenduslinde laius valida vastavalt profiili laiusle:

- UW/CW 50 ja UW/CW66: $b = 50\text{ mm}$
- UW/CW 75: $b = 70\text{ mm}$
- UW/CW 100 ja UW/CW 95: $b = 95\text{ mm}$
- UD 28/27 ja UW/CW 42: $b = 30\text{ mm}$

Ühendussõlmede isoleerimiseks süsteemis Rotkalk in-System

Enne plaatide Rotkalk in-Board 045 kleepimist asetage tihenduslint isolatsiooniplaadi alla jääva ehitustarindi (põrand, lagi ja sein) pinnale. Tihenduslinti laius sõltub isolatsiooniplaadi Rotkalk in-Board 045 paksusest.

- Plaat Rotkalk in-Board 045 50 mm b = 50 mm
- Plaat Rotkalk in-Board 045 60 mm b = 60 mm
- Plaat Rotkalk in-Board 045 80 mm b = 80 mm
- Plaat Rotkalk in-Board 045 100 mm b = 100 mm

Kasutustemperatuur/-keskkond

Materjalide ja aluspinna temperatuur alates +5 °C kuni +40 °C.

Materjalitarve ja -kulu

Kasutamine	Kulu meetrites ühenduspinna 1 jm kohta
Servade ühendus	1,0

Tarneprogramm

Artikli nimetus	Pakendamine tk/pappkarbis	Materjali nr
30 m rull, laius 30 mm	30	00003467
30 m rull, laius 50 mm	18	00003468
30 m rull, laius 60 mm	8	00525817
30 m rull, laius 70 mm	12	00003469
30 m rull, laius 80 mm	6	00525823
30 m rull, laius 95 mm	10	00003470

Knauf Tallinn OU
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Saksamaa

Tehniliste muudatuste oigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja toote teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate tootjate puhul. Tehnilised andmed lahtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Koik oigused reserveeritud. Muudatused, järetrükkid ja fotomehaaniline ning elektrooni - lineaarsetamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn OU, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 651 8697, faks: (+372) 651 8691, e-post: info@knauf.ee. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele muugi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.