



# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. KA-PZ-13

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**DONN Tip produs → Apendice 1**

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

**Set de montaj structură metalică și elemente componente pentru utilizarea în interiorul clădirilor**

3. Fabricant:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany  
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Reprezentant autorizat:

**fără miros**

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

**System 4**

6a. Standard armonizat:

**EN 13964:2014**

Organism (organisme) notificat(e):

**fără miros**

6b. Documentul de evaluare european:

**fără miros**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	A1	EN 13964:2014
Eliberare de și/sau conținut de substanțe periculoase	fără emisii	
Capacitatea portantă	vezi fișa tehnică → Apendice 1	
- Caracteristicile la portantă		
- Dimensiuni și toleranțe	conform EN 13964:2014, Tab. 1	
Rezistență la prinderi	NPD*	
Durabilitate	B	

\*Nu este stabilită o performanță.

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

**fără miros**



Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director Research & Development:

Elsenthal, 10.02.2020

ppa. Andreas Schiedeck

## Apendice 1

	Caracteristicile la portanță			
	Clasa	Lungimea de sprijin (mm)	EI (Nm <sup>2</sup> )	admM (Nmm)
DE16	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*
DE246	1	2.000 / 1.000	2.900	35.000
DCS57	1	2.200 / 1.000	1.900	6.500
DCZ12	1	1.200	400	3.500
DCZ20	1	1.500 / 1.000	400	3.500
DCZ40	1	1.800 / 1.000	950	24.000
DCZ50	1	2.000 / 1.000	3.000	35.000
DCZ70	1	2.500 / 1.250	8.000	62.000
DCU22	1	1.600 / 1.000	2.250	34.000
DCU 12/38	1	2.200 / 1.100	2.000	21.000
DCT	1	500	40	1.900
DCK	1	500	14	663
VAK	1	500	14	663
DML	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*
DMK	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*

\*Nu este stabilită o performanță.